



**LED-Beleuchtung**  
Ersatz 12-24 V LED-Beleuchtung für Plastimo Kompasse.

TC62037	13.00	L
---------	-------	---



**Iris 100**

Lässt sich überall leicht montieren: vertikal, horizontal, gegen oben. Steuer- und Peilkompass in Einem. Einfach aus seiner Halterung zu entfernen die den Kompass gegen das Verhängen von Tauwerk schützt. Dank seinem weichen Elastomer-Kragen und -Zapfen gegen Schläge geschützt. Kompassrose mit vertikaler und horizontaler Ablesung. Schwimmend, ohne Beleuchtung.

TC63874	Gewicht 295 g	109.00	L
---------	---------------	--------	---




**Offshore 55**

Kompass für Deckmontage auf breiter, robuster Halterung, gut gegen Vibrationen geschützt. Zur Befestigung auf dem Deck, auf einer geeigneten Fläche wie Armaturen Brett oder vertikal.

- Für Motorboote bis 6 m Länge
- 55 mm Kompassrose

TC63854	Gehäuse schwarz	59.00	L
TC63855	Gehäuse weiss	59.00	L



**Offshore 95**

Kompass zum horizontalen Einbau. Stossgesicherte Magnetaufhängung zum Schutz gegen Schläge und Vibrationen.

- Für Motorboote von 6 bis 10 m
- 81 mm Kompassrose, Gesamtdurchmesser 128 mm
- Mit 12-24 V LED-Beleuchtung

TC65733	Gehäuse schwarz	99.00	L
TC65738	Gehäuse weiss	99.00	L




**Offshore 105 und 135**

Das beliebte und bekannte Offshore Modell mit versenkbarer Abdeckung ist häufig auf offenen Booten, Gummibooten, Motor-Cruisern und Motor-Katamaranen anzutreffen. Die stossgesicherte Magnetaufhängung bietet ausgezeichneten Schutz gegen Schläge und Vibrationen.

- 12-24 V LED-Beleuchtung
- Integrierte, versenkbare Schutzabdeckung

- **Offshore 105:** für Motorboote zwischen 5 und 10 m
- 91 mm Kompassrose, für Horizontaleinbau, Gesamtdurchmesser 140 mm

TC65001	Offshore 105, Gehäuse schwarz	165.00	L
TC65002	Offshore 105, Gehäuse weiss	165.00	L



**TC23484**



- **Offshore 135:** grösseres Modell für Motorboote von mehr als 10 m
- 130 mm Kompassrose, für Horizontaleinbau, Gesamtdurchmesser 175 mm

TC23484	Offshore 135, Gehäuse schwarz	209.00	L
---------	-------------------------------	--------	---