


Gebläse



Für Montage an Schottwand



Kompaktes Rule In-Line Gebläse ideal für eine gute Lüftung von Bilge, Motorraum oder Kombüse. Exklusive wasserdichte Dichtungen der Antriebswelle und korrosionsbeständiges Motorengehäuse garantieren lange Lebensdauer. Konform nach Norm ISO 8846 Marine.

RU140
RU14024

RU240
RU24024

RU140	12 V / 2.9 A Modell	48.00	G
RU14024	24 V / 1.7 A Modell	53.00	G
RU240	12 V / 4.3 A Modell	51.00	G
RU24024	24 V / 2.4 A Modell	58.00	G

Lüftungsschläuche

Mit schwarzem PVC-Überzug, Spirale aus rostfreiem Draht, antistatisch und nur schwer brennbar. Verkauf per Meter.




I3495901	Ø innen: 75 mm	7.50 m	G
I3495902	Ø innen: 100 mm	7.50 m	G



FLANGEMOUNT

Für Montage gegen Schottwand



I3473910
I3473920
I3511520



I3540000
I3540010



I3576012
I3576024

I3473910	12 V / 6 A Modell	222.00	G
I3473920	24 V / 3 A Modell	222.00	G
I3511520	12 V / 4 A Modell	152.00	G

I3540000	12 V / 10 A Modell	269.00	G
I3540010	24 V / 5 A Modell	269.00	G

I3576012	12 V / 10 A Modell	368.00	G
I3576024	24 V / 5 A Modell	368.00	G

FLEXMOUNT

Für Montage auf Bügel



I3544000
I3544010



I3674000
I3674010
I3551510



I3577012
I3577024

I3544000	12 V / 10 A Modell	269.00	G
I3544010	24 V / 5 A Modell	269.00	G

I3674000	12 V / 6 A Modell	222.00	G
I3674010	24 V / 3 A Modell	222.00	G
I3551510	12 V / 4 A Modell	152.00	G

I3577012	12 V / 10 A Modell	368.00	G
I3577024	24 V / 5 A Modell	368.00	G

Elektrische Gebläse und Lüfter Jabsco und Rule. Zur Belüftung des Motorraums; konform nach Norm ISO 8846 Marine

Artikelnr.	Modell	Stromverbrauch Volt / Ampere	Leistung l / Min	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schlauch Ø mm	Preis CHF	
RU140	In-Line, für Motorraum, Kombüse, Bilgen...	12 V / 2.9 A	3800	127	76	81	75	48.00	G
RU14024	dito 24 V	24 V / 1.7 A	3800	127	76	81	75	53.00	G
RU240	In-Line, für Motorraum, Kombüse, Bilgen...	12 V / 4.3 A	6600	152	102	106	100	51.00	G
RU24024	dito 24 V	24 V / 2.4 A	6600	152	102	106	100	58.00	G
I3473910	Flangemount Gebläse für Schottwand	12 V / 6 A	4200	200	170	200	75	222.00	G
I3473920	dito 24 V	24 V / 3 A	4200	200	170	200	75	222.00	G
I3511520	dito 12 V	12 V / 4 A	3000	170	120	140	75	152.00	G
I3540000	Flangemount Gebläse für Schottwand	12 V / 10 A	7100	220	220	230	100	269.00	G
I3540010	dito 24 V	24 V / 5 A	7100	220	220	230	100	269.00	G
I3576012	Heavy Duty Flangemount Gebläse für Dauerbetrieb	12 V / 10 A	7100	240	220	230	100	368.00	G
I3576024	dito 24 V	24 V / 5 A	7100	240	220	230	100	368.00	G
I3544000	Flexmount Gebläse mit Montagebügel	12 V / 10 A	7100	220	220	230	100	269.00	G
I3544010	dito 24 V	24 V / 5 A	7100	220	220	230	100	269.00	G
I3674000	Flexmount Gebläse mit Montagebügel	12 V / 6 A	4200	210	200	230	75	222.00	G
I3674010	dito 24 V	24 V / 3 A	4200	210	200	230	75	222.00	G
I3551510	dito 12 V	12 V / 4 A	3000	170	130	140	75	152.00	G
I3577012	Heavy Duty Flexmount Gebläse für Dauerbetrieb	12 V / 10 A	7100	230	240	250	100	368.00	G
I3577024	dito 24 V	24 V / 5 A	7100	230	240	250	100	368.00	G