



**NEW**  
2024

### LED Handscheinwerfer

Suchscheinwerfer in einem robustem, korrosionsbeständigem Aluminiumgehäuse.

- Wasserdicht nach Norm IP69
- Betriebsspannung 12/24 V
- Leistung 30 W (2500 Lumen)
- Wird mit 3.5 m langem Spiralkabel und vorinstalliertem Universalstecker für Zigarettenanzünderbuchse geliefert



**NEW**  
2024

### Twin Beam Handscheinwerfer

Leistungsstarker Handscheinwerfer mit Flutlicht und Suchstrahl Funktion in einem Gerät dank 2 unterschiedlich starken Halogenbirnen und verschiedenen Reflektoren.

- Betriebsspannung 12 V
- Leistung 55/100 W
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Wasserdicht nach Norm IP69
- Wird mit 3.5 m langem Spiralkabel und vorinstalliertem Universalstecker geliefert

HA476502

319.00 | U

HA502001

239.00 | U



### LED Scheinwerfer 2000 Lumen

Robustes, korrosionsbeständiges und wasserdichtes Kunststoffgehäuse. 355° schwenkbar mit 2 Geschwindigkeiten. Winkel für Höhenverstellung 70°.

- Lichtleistung 2000 Lumen (6000 K)
- Betriebsspannung 10-30 V
- Verbrauch 27 W

Lieferung mit Fernbedienung und dazugehöriger Halterung. Abmessungen: Sockel Ø 120 mm, Ø Scheinwerfer 213 mm, Höhe 262 mm



### LED Scheinwerfer Aval 1700 Lumen

Robuster Scheinwerfer aus Aluminium/ ABS, UV- und salzwasserbeständig mit einer Lichtleistung von 1070 Lumen (5700K)

- Sichtweite bis zu 550 m
  - Rotation 355°, Neigungswinkel 90°
  - Betriebsspannung 12/24 V
  - Stromverbrauch 22 W
  - Leuchtkopf wasserdicht nach IP68
  - Wird mit Kabelfernbedienung (5 m) geliefert
- Masse: 160 x 195 x 140 mm



### LED Scheinwerfer Valan 5400 Lumen

Robuster Scheinwerfer mit ABS Gehäuse und Linse aus Polycarbonat. Lichtleistung 5400 Lumen (5700K).

- Sichtweite bis zu 1000 m
  - Horizontale Rotation 360° umlaufend. Neigungswinkel +65° bis -65°
  - Betriebsspannung 10-30 V
  - Stromverbrauch 36 W
  - Leuchtkopf wasserdicht nach IP68
  - Wird mit Kabelfernbedienung (5 m) und kabelloser Fernbedienung mit Batterie geliefert
- Masse: 182 x 164 x 190 mm

T2209455

445.00 | G

MA1621

589.00 | B

MA1613

895.00 | B