



146SL

Dieser Scheinwerfer mit einem einzigen Lichteinsatz von 175'000 Candelas erzeugt auf 100 m 15 Lux und auf 500 m 0,6 Lux.

Mit Fernbedienung für 2 Schwenkgeschwindigkeiten und 4,5 m Kabel.

Schwenkbereich von 360° horizontal und 75° vertikal.

Als Zusatz kann er mit einer zweiten Fernbedienung ausgerüstet werden.

Masse: L 220 x T 260 x H 260 mm

I6008012	12 V Modell	968.00	K
I6008024	24 V Modell	968.00	K

Verlängerungskabel für Fernbedienung

I4399014	Länge 4,5 m	179.00	G
I4399015	Länge 7,6 m	269.00	G

Ampoule

I1875355	12/24 V Glühbirne	142.00	G
----------	-------------------	--------	---



T2120150

Halogen Scheinwerfer 12 V, 100 W

Schwenkbereich von 360°, mit 2 m Spiralkabel und wasserdichtem Deckstecker.

Masse: Ø 150 mm x H 245 mm

T2212022	Halogen Scheinwerfer	129.00	G
T2120150	Rohrhalterung	29.90	D



I4596000
I4596001

Einbauscheinwerfer

Mit Halogen-Glühbirne 12 V / 50 W wahlweise mit Optik für blendfreies Flutlicht oder mit trapezförmiger Optik zur Beleuchtung des Decks oder Cockpits.

Der Scheinwerfer kann mittels Schrauben horizontal um 7° und vertikal um 11° verstellt werden.

Aussenmasse: L 225 x H 167 x T 80 mm

I4596000	12 V, mit trapezförmiger Optik als Deckbeleuchtung	252.00	G
I4596001	12 V, mit Optik als blendfreies Flutlicht	232.00	G



Deckscheinwerfer

Mit Montagebügel aus rostfreiem Stahl.

Halogen-Glühbirne mit trapezförmiger Optik zur Beleuchtung des Decks.

Masse: L 155 x H 101 mm

I4590001	24 V / 60 W	247.00	G
----------	-------------	--------	---