



**USB**

**LED Leseleuchte Yeu**  
Schwanenhalsleuchte mit schmalen Lichtkegel, ideal für die Lektüre. Integrierter Schalter und 2 A USB Buchse.

- Vorverkabelt
- Spannung: 9-30 V
- Verbrauch 1 W
- Lichtstärke 100 Lumen, Licht warmweiss 3100 K
- Montage mittels 2 mitgelieferten Schrauben
- Masse: Ø Basis 60 mm, Gesamtlänge 280 mm

MA1461	LED Leseleuchte Yeu	118.00	K
--------	---------------------	--------	---



**Schwenkbare LED Leseleuchte**  
Leseleuchte auf 150 mm hohem, beweglichem Schwanenhals. Material: Messing vernickelt und poliert. Einfaches Ein- und Ausschalten durch Berührung der Optik.

- Licht warmweiss 3000 K, Lichtleistung 90 Lumen (1.5 W)
- Betriebsspannung: 12 V
- Montage mit zwei im Sockel verborgenen Schrauben (nicht mitgeliefert)
- Verkabelt (Kabellänge 200 mm)
- Masse Sockel: Ø 45 mm, Höhe 8 mm
- Masse Kopf: Ø 30 mm, Länge 63 mm

NI12LIS	schwenkbare LED Leseleuchte 1.5 W / 12 V	48.00	K
---------	--	-------	---



**USB**

**LED Leseleuchte Tibidy**  
Schwenkbare Kabinen-/Leseleuchte mit schmalen Lichtkegel von 40°. Aus rostfreiem, poliertem Stahl. Mit integriertem Schalter und USB 2 A Buchse.

- Spannung: 9-30 V
- Leistung: 1.3 W
- Lichtstärke: 90 Lumen, Licht warmweiss 3100 K
- Masse: Ø Basis 60 mm, Länge Leuchtkörper 95 mm, Ø 33 mm

MA1533	LED Leseleuchte Tibidy	118.00	K
--------	------------------------	--------	---



**USB**

**LED Spot**  
LED Kabinenleuchte aus verchromtem Aluminium mit einem Lichtkegel von 30° und "Soft-Touch" Schalter.

- Spannung 10-32 V, Leistung 3 W
- Lichtstärke 213 Lumen, Licht warmweiss 3000 K
- Dimmbar
- USB 6.0 Buchse
- Masse: Ø Basis 66 mm, Höhe 26 mm, Leuchtkörper 72 x 47 mm

T4472032	LED Spot	82.00	G
----------	----------	-------	---




**LED Deckenleuchte**  
Kompakte Innenleuchte 12 V / 1.1 W mit satiniertes Glasabdeckung zur Beleuchtung von Nischen, Schubladen usw.

- Aluminiumgehäuse
- Lichtstärke 150 Lumen
- Wasserdicht nach Norm IP68
- Masse: 54 x 54 x 8 mm

PC11S	kompakte Innenleuchte 1.1 W / 12 V	23.00	G
-------	------------------------------------	-------	---