



Wasserdichte Yachtstecker IP67

Mit "Hypertac" Goldkontakten zum Löten und Gehäuse aus verstärktem Polycarbonat. 12 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. Basis Ø 42 mm, Höhe 65 mm, Stecker Ø 36 mm

| | | | |
|-------|---------|-------|---|
| Q7103 | 3-polig | 29.00 | K |
| Q7105 | 5-polig | 32.00 | K |
| Q7106 | 6-polig | 37.00 | K |
| Q7109 | 9-polig | 39.00 | K |



AS100002

Wasserdichte Yachtstecker und Dosen aus verchromtem Messing

Sie garantieren eine feste Verbindung der Kabel auf Deck. Befestigung mit 3 Schrauben. Mit Schraubdeckel.

Basis Ø 36 mm, Lochabstand 25 mm, Höhe 55 mm

| | | | |
|----------|-----------------------------|-------|---|
| AS100000 | 2-polig, Belastung max. 3 A | 27.00 | G |
| AS100001 | 3-polig, Belastung max. 3 A | 29.00 | G |
| AS100002 | 4-polig, Belastung max. 3 A | 29.00 | G |

Basis Ø 45 mm, Lochabstand 31 mm, Höhe 63 mm

| | | | |
|-------|-----------------------------|-------|---|
| T0021 | 2-polig, Belastung max. 5 A | 36.00 | G |
| T0022 | 3-polig, Belastung max. 5 A | 38.00 | G |
| T0023 | 4-polig, Belastung max. 5 A | 38.00 | G |



Binder Deckdurchführungsset

Hochwertige, wasserdichte, 4-polige Deckdurchführung bestehend aus Winkelgehäuse, Flanschdose mit Schutzkappe sowie Kupplungsstecker. Anschluss der Litzen (max. 2.5 mm²) mittels Lüsterklemmen.

| | | | |
|---------|-----------------------------|-------|---|
| SOL50DD | Binder Deckdurchführungsset | 52.00 | E |
|---------|-----------------------------|-------|---|



Binder Kupplungsset

Hochwertige, wasserdichte, 4-polige Steckverbindung (Dose und Stecker) für die Verlängerung von elektrischen Kabeln. Anschluss der Litzen (max. 2.5 mm²) mittels Lüsterklemmen. Wird mit 2 Schutzkappen geliefert.

| | | | |
|-------|---------------------|-------|---|
| SOL55 | Binder Kupplungsset | 52.00 | E |
|-------|---------------------|-------|---|



PC44236

PC6917

Superseal Steckverbindung

Wasserdichte 2-polige Steckverbindung (Dose und Stecker) für Kabelquerschnitt von max. 1.5 mm². Crimp-Verbindung.

| | | | |
|---------|---------------------------|-------|---|
| PC44236 | Superseal Steckverbindung | 11.90 | G |
| PC6917 | T-Stück Superseal | 32.00 | G |



15 A Normstecker (ISO 4165)

| | | |
|-----------|-------|---|
| PC113010V | 10.50 | G |
|-----------|-------|---|



Aufbausteckdose (ISO 4165)

Masse: 56 x 31 mm

| | | |
|---------|-------|---|
| PC57608 | 21.00 | G |
|---------|-------|---|



Einbausteckdose (ISO 4165)

Für Universal- oder Normsteckdosen

| | | |
|---------|-------|---|
| PC57607 | 13.80 | G |
|---------|-------|---|



Dreifache Einbausteckdose (ISO 4165)

Masse: 94 x 34 mm

| | | |
|---------|-------|---|
| PC57612 | 26.00 | G |
|---------|-------|---|



Adapter mit Normstecker (ISO 4165)

Steckdose Ø 21 mm für max. 8 A
Mit Verlängerung 25 cm

| | | |
|---------|-------|---|
| PC56620 | 19.50 | G |
|---------|-------|---|