

Rule Tauchbilgenpumpen

Kompakt, robust und ohne Unterhalt. Sie können trockenlaufen ohne dabei Schaden zu nehmen. Welle aus rostfreiem Stahl mit Teflondichtungen. Das wasserdichte Gehäuse aus Azetal ist hitzebeständig. Ein Rückschlagventil verhindert den Rückfluss des Wassers in die Bilge.



Rule Tauchbilgenpumpen

Ohne Rückschlagventil.



RU02



RU1012
RU1024



RU1412
RU1424

Elektrische Rule Tauchbilgenpumpen

Artikelnr.	Modell	Stromverbrauch Volt / Sicherung	Leistung l / Std.	Förderhöhe	Basis mm	Höhe mm	Schlauch Ø mm	Preis CHF		
RU24	360	12 V / 4 A	1350	2 m	64 x 57	99	19	36.00	G	
RU2512	500	12 V / 4 A	1900	2 m	64 x 57	99	19	44.00	G	
RU2524	500	24 V / 2 A	1900	2 m	64 x 57	99	19	50.00	G	
RU18	800	12 V / 5 A	3000	2 m	64 x 57	107	19	72.00	G	
RU28	1100	12 V / 5 A	4100	2 m	64 x 57	107	25+29	76.00	G	
RU19	800	12 V / 5 A	3000	2 m	70 x 63	102	19	69.90	G	
RU20	1000	12 V / 5 A	3800	2 m	70 x 63	102	29	79.00	G	
RU02	1500	12 V / 10 A	5700	2 m	Ø 108	153	29	153.00	G	
RU1012	2000	12 V / 15 A	7600	2 m	Ø 108	153	29	215.00	G	
RU1024	2000	24 V / 7.5 A	7600	2 m	Ø 108	153	29	227.00	G	
RU1412	3700	12 V / 25 A	13300	2 m	Ø 124	184	38	346.00	G	
RU1424	3700	24 V / 15 A	13300	2 m	Ø 124	184	38	357.00	G	
RU66A	Wandbefestigung für runde Rule Pumpen 360 bis 1100 (siehe Seite 227)								23.90	G