



**Wasserdichte Yachtstecker IP67**  
Mit "Hypertac" Goldkontakten zum Löten und Gehäuse aus verstärktem Polykarbonat. 12 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. Basis Ø 42 mm, Höhe 65 mm, Stecker Ø 36 mm

|       |         |       |   |
|-------|---------|-------|---|
| Q7103 | 3-polig | 24.00 | K |
| Q7105 | 5-polig | 28.00 | K |
| Q7106 | 6-polig | 30.00 | K |
| Q7109 | 9-polig | 39.00 | K |



**Wasserdichte Yachtstecker und Dosen aus verchromtem Messing**  
Sie garantieren eine feste Verbindung der Kabel auf Deck. Befestigung mit 3 Schrauben. Mit Schraubdeckel

Basis Ø 36 mm, Lochabstand 25 mm, Höhe 55 mm

|          |                             |       |   |
|----------|-----------------------------|-------|---|
| AS100000 | 2-polig, Belastung max. 3 A | 23.00 | D |
| AS100001 | 3-polig, Belastung max. 3 A | 26.00 | D |
| AS100002 | 4-polig, Belastung max. 3 A | 29.00 | D |

Basis Ø 45 mm, Lochabstand 31 mm, Höhe 63 mm

|       |                             |       |   |
|-------|-----------------------------|-------|---|
| T0021 | 2-polig, Belastung max. 5 A | 32.00 | D |
| T0022 | 3-polig, Belastung max. 5 A | 35.00 | D |
| T0023 | 4-polig, Belastung max. 5 A | 39.00 | D |



**Wasserdichte Yachtstecker aus verstärktem Polykarbonat**  
Verriegelungssystem mit Dichtung. Verträgt max. 16 A per Pol und 42 V. Messing-Schraubkontakte.

|          |                     |       |   |
|----------|---------------------|-------|---|
| AS928001 | 5-polig, horizontal | 49.00 | G |
| AS928002 | 5-polig, vertikal   | 49.00 | G |



**Binder Steckverbindungsset**  
Hochwertige, wasserdichte, 4-polige Steckverbindung bestehend aus Winkelgehäuse, Flanschdose mit Schutzkappe sowie Kupplungsstecker. Anschluss der Litzen (max. 2.5 mm<sup>2</sup>) mittels Lüsterklemmen.

|         |                            |       |   |
|---------|----------------------------|-------|---|
| SOL50DD | Binder Steckverbindungsset | 49.00 | E |
|---------|----------------------------|-------|---|



**Binder Kupplungsset**  
Hochwertige, wasserdichte, 4-polige Steckverbindung (Dose und Stecker) für die Verlängerung von elektrischen Kabeln. Anschluss der Litzen (max. 2.5 mm<sup>2</sup>) mittels Lüsterklemmen. Wird mit 2 Schutzkappen geliefert.

|       |                     |       |   |
|-------|---------------------|-------|---|
| SOL55 | Binder Kupplungsset | 49.00 | E |
|-------|---------------------|-------|---|



**Superseal Steckverbindung**  
Wasserdichte 2-polige Steckverbindung (Dose und Stecker) für Kabelquerschnitt von max. 1.5 mm<sup>2</sup>. Crimp-Verbindung.

|         |                           |       |   |
|---------|---------------------------|-------|---|
| PC44236 | Superseal Steckverbindung | 12.80 | G |
| PC6917  | T-Stück Superseal         | 32.00 | G |



**15 A Normstecker (ISO 4165)**

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| PC113010V | 10.50 | G |
|-----------|-------|---|



**Aufbausteckdose (ISO 4165)**

Masse: 56 x 31 mm

|         |       |   |
|---------|-------|---|
| PC57608 | 17.50 | G |
|---------|-------|---|



**Einbausteckdose (ISO 4165)**

Für Universal- oder Normsteckdosen

|         |       |   |
|---------|-------|---|
| PC57607 | 11.50 | G |
|---------|-------|---|



**USB Ladestecker mit FM Transmitter**

12 V / 24 V Zigarettenanzünderstecker mit 2 USB-Anschlüssen 5 V, (1 x 1 A und 1 x 2.1 A) und FM Transmitter. Nach der Übertragung ihrer Lieblingsmusik auf dem Smartphone per Bluetooth, ermöglicht dieser die Übertragung des Signals per individuell wählbarer Frequenz (von 87.5-108 MHz) auf eine freie Station im Autoradio. (Erfordert Download von App 'Powerseed' im App-Store oder Google Play). Gleichzeitig kann das Telefon schnell und sicher geladen werden. Masse: 72 x 33 x 34 mm

|        |       |   |
|--------|-------|---|
| PCFMBT | 39.00 | G |
|--------|-------|---|



**Dreifache Einbausteckdose (ISO 4165)**

Masse: 94 x 34 mm

|         |       |   |
|---------|-------|---|
| PC57612 | 26.00 | G |
|---------|-------|---|



**Adapter mit Normstecker (ISO 4165)**

Steckdose Ø 21 mm für max. 8 A Mit Verlängerung 25 cm

|         |       |   |
|---------|-------|---|
| PC56620 | 19.50 | G |
|---------|-------|---|