Rule Duschentleerungs-Systeme

Kompakte Systeme mit Tauchpumpe, Filter und Niveauschalter.
Leistung: 50 l/Minute oder 70 l/Minute
3 Einlässe und 1 Auslass mit Rückhalteventil, alle mit Gewinde und 4 Schlauchanschlüssen von verschiedenen Durchmessern, durchsichtiger Deckel.
Für Schläuche von 19, 25, 29 und 38 mm

Artikelnr.	Modell	Stromverbrauch Volt / Sicherung	Leistung l / Minute	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Schlauch Ø mm	Preis CHF	
RU98-12	12 V Modell	12 V / 5 A	50	285	235	125	1.6	19 bis 38	**242.00**	G
RU98-24	24 V Modell	24 V / 2.5 A	50	285	235	125	1.6	19 bis 38	**249.00**	G
RU99-12	12 V Modell	12 V / 7.5 A	70	285	235	125	1.6	19 bis 38	**249.00**	G
RU99-24	24 V Modell	24 V / 4 A	70	285	235	125	1.6	19 bis 38	**255.00**	G

Schalter

Automatischer Schalter

3 Positionen: Automatic, Manual und Off.
12 und 24 V.
Grösse: 57 x 50 mm

RU45	**42.00**	G

Manueller Schalter

2 Positionen: On und Off.
12 und 24 V
Grösse: 57 x 50 mm

RU49	**37.50**	G

Automatischer Schalter

3 Positionen: Automatic, Manual und Off.
Mit Kontrolllampe und Sicherung.
Automatische Rückstellung von Manual auf Off.
Grösse: 75 x 61 mm

RU43	12 V Modell	**58.00**	G
RU44	24 V Modell	**62.00**	G

Automatischer Schalter

3 Positionen: Automatic, Manual und Off.
Mit Kontrolllampe und Sicherung, 12 V.
Grösse: 82 x 50 mm

RU41A	**54.00**	G

NEW 2024

Kippschalter für Bilgenpumpe 12 V

Funktionen: Automatic, Manual und Off.
Mit Kontrolllampe.
Automatische Rückstellung von Position Manual auf Off.
Abmessungen: 90 x 50 mm

T200299	**19.90**	G