



Rule Duschentleerungs-Systeme

Kompakte Systeme mit Tauchpumpe, Filter und Niveauschalter.

Leistung: 50 l/Minute oder 70 l/Minute

3 Einlässe und 1 Auslass mit Rückhalteventil, alle mit und Gewinde,
4 Schlauchanschlüsse von verschiedenen Durchmessern, durchsichtiger Deckel.

Für Schläuche von 19, 25, 29 und 38 mm

Artikelnr.	Modell	Stromverbrauch Volt / Sicherung	Leistung l / Minute	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Schlauch Ø mm	Preis CHF
RU98	12 V Modell	12 V / 5 A	50	285	235	125	1.6	19 bis 38	215.00
RU98-24	24 V Modell	24 V / 2.5 A	50	285	235	125	1.6	19 bis 38	221.00
RU99	12 V Modell	12 V / 7.5 A	70	285	235	125	1.6	19 bis 38	224.00
RU99-24	24 V Modell	24 V / 4 A	70	285	235	125	1.6	19 bis 38	229.00

Schalter



I4496002



Master Switch Schalter

Wenn Ihre Bilgenpumpe nicht über einen Automatikschalter läuft, bietet Master Switch einen einfachen Ein-Aus-Schalter für alle 12 V oder 24 V Bilgenpumpen.

Wird mit 9 Etiketten geliefert, da er für alle möglichen Zwecke von Duschen bis hin zu Gebläsen benutzt werden kann.

Grösse: 70 x 54 mm

Automatischer Schalter

3 Positionen: Automatic, Manual und Off.
12 und 24 V.

Grösse: 57 x 50 mm

I4496002 | 12 V Modell, beleuchtet

69.00 | G

RU45

36.50 | G



Automatischer Schalter

3 Positionen: Automatic, Manual und Off.
Mit Kontrolllampe und Sicherung.
Automatische Rückstellung von Manual auf Off.
Grösse: 75 x 61 mm

Automatischer Schalter

3 Positionen: Automatic, Manual und Off.
Mit Kontrolllampe und Sicherung, 12 V.
Grösse: 82 x 50 mm

Manueller Schalter

2 Positionen: On und Off.
12 und 24 V
Grösse: 57 x 50 mm

RU43 | 12 V Modell | 52.00 | G
RU44 | 24 V Modell | 56.00 | G

RU41A | 48.00 | G

RU49 | 33.50 | G