

Jabsco Par-Max und HotShot Deckwaschpumpen

Hochdruck-Deckwaschpumpen komplett mit Spritzpistole und Filter sowie Schnellanschlüssen für 19 mm Schlauch und Gartenschlauch.



Par-Max 4.0 GPM Deckwaschpumpe

Kompakte Modelle mit Drei-Membranen-Konstruktion mit einer Leistung bis 15 l/Min. Maximaldruck 4.3 Bar. Selbstansaugend bis 3 m.

Par-Max 5.0 GPM Deckwaschpumpe

Kräftiges Modell in Vier-Membranen-Konstruktion mit einer Leistung bis 19 l/Min. Maximaldruck 3.5 Bar. Selbstansaugend bis 3 m.



Stretch Hose Schlauch mit Spritzpistole

Schlauch ideal für Boote. 7.5 m lang, wenn er nicht verwendet wird. Er wird 22 m lang unter Druck. Kommt mit einer Spritzpistole mit 8 Funktionen. Max. 10 Bar.

Artikelnr.	Modell	Stromverbrauch Volt / Sicherung	Leistung l / Minute	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Schlauch Ø mm	Preis CHF	
I3260524	Par-Max 4.0 GPM	24 V / 12 A	15	229	105	121	2.3	13 + 19	229.00	G
I3270024	Par-Max 5.0 GPM	24 V / 10 A	19	240	100	88	2.6	19	326.00	G
I3070410	Ersatzspritzpistole								14.00	G

TC2500080	52.90	G
-----------	-------	---



HotShot Deckwaschpumpen

Hochdruck-Deckwaschpumpen mit 4.1 Bar (60 PSI) und 4.8 Bar (70 PSI) Druck. Solide Vier- und Fünf-Membranen-Konstruktion für längere Lebensdauer. Selbstansaugend bis 3 m.

Artikelnr.	Modell	Stromverbrauch Volt / Sicherung	Leistung l / Minute	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Schlauch Ø mm	Preis CHF	
I8240592	HotShot HD4	12 V / 20 A	15	250	130	120	3.1	13 + 19	269.00	G
I8240594	HotShot HD4	24 V / 15 A	15	250	130	120	3.1	13 + 19	299.00	G
I8250592	HotShot HD5	12 V / 20 A	19	270	130	120	3.3	13 + 19	349.00	G
I8260592	HotShot HD6	12 V / 25 A	23	270	130	120	3.3	19	419.00	G
I8260594	HotShot HD6	24 V / 15 A	23	270	130	120	3.3	19	465.00	G
I3070410	Ersatzspritzpistole								14.00	G



Einbau-Wasseranschluss für Deckwaschpumpen

Praktische Schnellverschluss-Kupplung mit Rückschlagventil zum Anschluss an einen Gardena-Adapter. Eingebaut in einem weissen Gehäuse aus ABS mit spritzwasserdichtem Deckel. Gerader Schlauchanschluss hinten mit 3/4" Aussengewinde. Einbau: Ø 70 mm, Gesamt Ø 95 mm, Einbautiefe 100 mm

T0174065	45.00	G
----------	-------	---