



Rule Duschentleerungs-Systeme

Kompakte Systeme mit Tauchpumpe, Filter und Niveauschalter.

Leistung: 50 l/Minute oder 70 l/Minute

3 Einlässe und 1 Auslass mit Rückhalteventil, alle mit Gewinde und 4 Schlauchanschlüssen von verschiedenen Durchmessern, durchsichtiger Deckel.

Für Schläuche von 19, 25, 29 und 38 mm

Artikelnr.	Modell	Stromverbrauch Volt / Sicherung	Leistung l / Minute	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Schlauch Ø mm	Preis CHF
RU98	12 V Modell	12 V / 5 A	50	285	235	125	1.6	19 bis 38	215.00 G
RU98-24	24 V Modell	24 V / 2.5 A	50	285	235	125	1.6	19 bis 38	221.00 G
RU99	12 V Modell	12 V / 7.5 A	70	285	235	125	1.6	19 bis 38	224.00 G
RU99-24	24 V Modell	24 V / 4 A	70	285	235	125	1.6	19 bis 38	229.00 G

Schalter



I4496002



Master Switch Schalter

Wenn Ihre Bilgenpumpe nicht über einen Automatschalter läuft, bietet Master Switch einen einfachen Ein-Aus-Schalter für alle 12 V oder 24 V Bilgenpumpen.

Wird mit 9 Etiketten geliefert, da er für alle möglichen Zwecke von Duschen bis hin zu Gebläsen benutzt werden kann.

Grösse: 70 x 54 mm

Automatischer Schalter

3 Positionen: Automatic, Manual und Off.

12 und 24 V.

Grösse: 57 x 50 mm

I4496002	12 V Modell, beleuchtet	69.00 G	RU45	36.50 G
----------	-------------------------	---------	------	---------



Automatischer Schalter

3 Positionen: Automatic, Manual und Off.

Mit Kontrolllampe und Sicherung.

Automatische Rückstellung von Manual auf Off.

Grösse: 75 x 61 mm

Automatischer Schalter

3 Positionen: Automatic, Manual und Off.

Mit Kontrolllampe und Sicherung, 12 V.

Grösse: 82 x 50 mm

Manueller Schalter

2 Positionen: On und Off.

12 und 24 V

Grösse: 57 x 50 mm

RU43	12 V Modell	52.00 G	RU41A	48.00 G	RU49	33.50 G
RU44	24 V Modell	56.00 G				