Wasserdichte Multi Kabel-Durchführungen

Diese anpassbare Kabel-Durchführungen bieten Platz für mehrere Kabel mit einem maximalen ø von 15 mm (anpassbare Dichtung enthalten). Dank IP68 Konstruktion gewährleisten sie eine perfekte Abdichtung ganz ohne Dichtmittel.

SCDS-H-MULTI-BLK	horizontal Modell 115 x 98 mm / H 36 mm	**79.90**	K
SCDS-MULTI-P-BLK	vertikal Modell 105 x 54 mm / H 23 mm	**59.90**	K

Wasserdichte vertikale Kabel-Durchführungen

Das gewölbte Profil bietet eine robuste, stossfeste und IP68-wasserdichte Konstruktion (3M-Dichtung im Lieferumfang enthalten).
Jede Einheit wird mit vorgebohrten und geschlitzten Innendichtungen sowie einer individuell anpassbaren Dichtung für eine vereinfachte Installation geliefert. Dadurch entfällt das Entfernen der Steckverbinder.
Masse: Höhe 20.5 mm, Ø 49 mm (59 mm für SCDS30-P)

SCDS16-P	für Kabel Ø 4-9 mm Dichtung Ø 4, 5 und 7 mm + 1 individuell anpassbar Max. Ø vom Steckverbinder 16 mm	**29.90**	K
SCDS21B-P	für Kabel Ø 9-14 mm Dichtung Ø 9, 11 und 13 mm + 1 individuell anpassbar Max. Ø vom Steckverbinder 21 mm	**34.90**	K
SCDS30-P	für Kabel Ø 4-9 mm Dichtung Ø 9, 11 und 13 mm + 1 individuell anpassbar Max. Ø vom Steckverbinder 30 mm	**39.90**	K

Roca Kabeldurchführung aus rostfreiem Stahl 316 L poliert Ø 48 mm

- Max. Durchmesser des Kabels: 45 mm
- Masse: 197 x 140 mm

TC407159	**129.90**	B

Sicherungshalter ATO

PC445008	Sicherungshalter Max. 20 A	**6.50**	G
PC445009	Sicherungshalter Max. 30 A	**7.90**	G

12 V Spannungsspitzenschutz

Verhindert Beschädigungen an der Bordelektrik durch Spannungsspitzenschutz.

PCGP12	**23.00**	G

Horizontale wasserdichte Deck/Dachdurchführung für 2 Kabel

Ideal für die Montage in der Nähe von Solarmodulen dank flachem Design, sehr einfache Installation, wasserdicht IP68.
Für 2 Kabel Ø 5 mm oder/und 6 mm
Sehr kompakt: 54 x 63 x 24 mm

SCDS-HD6-BLK	**45.00**	K

Wasserdichte Deck-/ Dachdurchführung

Durchführungen für Kabel Ø 6-10 mm. Mit 5 verschiedenen Kabeldichtungen, Gehäusedichtung sowie Montageschrauben. Masse: 78 x 43 x 27 mm

SOL1DDM	grau	**35.00**	K
SOL1DDM2	schwarz	**35.00**	K

Wasserdichte Kabeldurchführungen aus verstärktem Polykarbonat

Wasserdicht durch 2 O-Ringe.
Basis 48 mm

Q8011	für Kabel Ø 6 bis 11 mm	**14.50**	K
Q8013	für Kabel Ø 10 bis 13 mm	**15.00**	K
Q8016	für Kabel Ø 12 bis 16 mm	**15.50**	K

ATO Typ Glassicherungen

TC-FUS-5A-424802	5 A	**0.50**	L
TC-FUS-10A-424803	10 A	**0.50**	L
TC-FUS-15A-424804	15 A	**0.50**	L
TC-FUS-20A-424805	20 A	**0.50**	L
TC-FUS-30A-424806	30 A	**0.50**	L

Wasserdichte Kabeldurchführungen

Diese wasserdichte Kabeldurchführungen (IP67) ermöglicht die Durchführung von 4 oder 10 Kabeln (Innendichtung) und ist für Schottwände mit einer Stärke von 10 bis 35 mm geeignet.
Masse: Ø 71 mm

SCTBH-4	bis 4 Kabeln Ø 7 bis 15 mm	**59.90**	K
SCTBH-10	bis 10 Kabeln Ø 5 bis 7 mm	**59.90**	K

Wasserdichte Deck-/ Dachdurchführung

Aus weissem UV-beständigem ABS-Kunststoff.
Masse über alles: 120 x 75 mm
Ausschnitt: 90 x 50 mm

SOL1DD	**22.00**	B

Wasserdichte Kabeldurchführungen aus verchromtem Messing

Mit Gummidichtung

T0008	für Kabel Ø 6 bis 8 mm	**7.50**	C
T0009	für Kabel Ø 8 bis 10 mm	**9.80**	C

Ersatz-Sicherungen

Für Schalttafeln T0024, T0025, T0028 und T0603000.
Masse: Ø 6 mm x 32 mm

BW900	3 A Sicherung	**1.90**	B
BW901	5 A Sicherung	**1.90**	B
BW902	10 A Sicherung	**1.90**	B
BW903A	20 A Sicherung	**2.10**	B