

## Automatische Jabsco Par-Max HD Pantryumpen

Eine Auswahl von sehr robusten Pantryumpen die eine lange Lebensdauer garantieren und sehr geräuscharm arbeiten. Sie werden komplett mit Schnellanschlüssen geliefert für eine einfache Montage.

### Par-Max HD3

Vier-Membranen-Konstruktion, Leistung 11 l/Min.  
Selbstansaugend bis 3 m.  
Maximaldruck 2.8 Bar (40 PSI) oder 4.1 Bar (60 PSI)  
Geeignet für 1-2 Zapfstellen.



### Par-Max HD4

Vier-Membranen-Konstruktion, Leistung 15 l/Min.  
Selbstansaugend bis 3 m  
Maximaldruck 1.7 Bar (25 PSI) oder 2.8 Bar (40 PSI)  
Geeignet für 2-3 Zapfstellen.

### Par-Max HD5

Fünf-Membranen-Konstruktion, Leistung 19 l/Min.  
Selbstansaugend bis 3 m  
Maximaldruck 2.8 Bar (40 PSI)  
Geeignet für 3-4 Zapfstellen.



### Par-Max HD6

Fünf-Membranen-Konstruktion, Leistung 23 l/Min.  
Selbstansaugend bis 3 m  
Maximaldruck 2.8 Bar (40 PSI)  
Geeignet für 4-5 Zapfstellen.

## Automatische Jabsco Par-Max HD Pantryumpen

Artikelnr.	Modell	Masse mm	Stromverbrauch Volt / Sicherung	Leistung l / Minute	Druck Bar/PSI	Gewicht kg	Zapfstellen Anzahl	Schlauch Ø mm	Preis CHF	
I8230012	Par-Max HD3 (40 PSI)	L 218 x l 104 x H 97	12 V / 15 A	11	2.8 / 40	2.5	1-2	13	225.00	G
I8230092	Par-Max HD3 (60 PSI)	L 218 x l 104 x H 97	12 V / 15 A	11	4.1 / 60	2.5	1-2	13	225.00	G
I8240012	Par-Max HD4 (25 PSI)	L 250 x l 130 x H 120	12 V / 15 A	15	1.7 / 25	3.1	2-3	13	289.00	G
I8240024	Par-Max HD4 (25 PSI)	L 250 x l 130 x H 120	24 V / 15 A	15	1.7 / 25	3.1	2-3	13	312.00	G
I8240092	Par-Max HD4 (40 PSI)	L 250 x l 130 x H 120	12 V / 10 A	15	2.8 / 40	3.1	2-3	13	289.00	G
I8240094	Par-Max HD4 (40 PSI)	L 250 x l 130 x H 120	24 V / 10 A	15	2.8 / 40	3.1	2-3	13	312.00	G
I8250092	Par-Max HD5 (40 PSI)	L 270 x l 130 x H 120	12 V / 20 A	19	2.8 / 40	3.3	3-4	13 + 19	319.00	G
I8260092	Par-Max HD6 (40 PSI)	L 270 x l 130 x H 120	12 V / 20 A	23	2.8 / 40	3.3	4-5	19	379.00	G
I8260094	Par-Max HD6 (40 PSI)	L 270 x l 130 x H 120	24 V / 15 A	23	2.8 / 40	3.3	4-5	19	379.00	G