



### Ultra Max

Komplette Einheit auf einer Konsole montiert; enthält eine Par-Max 3 Pumpe, ist fertig installiert und kann sofort angeschlossen werden, mit Ausgleichbehälter von 1 l und Filter.  
Maximaldruck 1.4 Bar (25 PSI).  
Geeignet für 2 bis 3 Zapfstellen.



### Dual Max

Besitzt zwei Par-Max 3 Pumpen und einen Druckausgleichbehälter von 1 l mit einer Leistung von 26 l/Min. Sie wurde für grössere Yachten entwickelt. Bei geringer Wasserentnahme schaltet nur eine Pumpe ein.



### Par-Max 4 auf Druckausgleichbehälter

Automatische Pumpe auf Druckausgleichbehälter von 2 Litern montiert. Anschlussbereit, komplett mit EingangsfILTER, für 12 V.  
Leistung 17 l/Min. Selbstansaugend bis 3 m. Maximaldruck 2.8 Bar (40 PSI).  
Geeignet für Wassersysteme von 3 bis 4 Zapfstellen.

### Wasserdruckregler

Die Wasserdruckregler schützen das Trinkwassersystem auf dem Boot gegen hohen Druck beim Anschluss an ein öffentliches Wassersystem. Diese Wasserdruckregler limitieren den Wasserdruck auf 45 PSI (3.1 Bar).



Einbau-Wasserdruckregler aus weissem Kunststoff für Gartenschlauch mit 3/4" Gewinde. Ausgang mit Schnellanschlüssen für Schlauch von Ø 13 mm und 1/2" Gewinde. Mit Filter ausgerüstet. Grundplatte 111 x 111 mm, Ausschnitt Ø 88 mm  
Gewicht: 190 g

Inline Wasserdruckregler aus weissem Kunststoff für Gartenschlauch mit 3/4" Gewinde. Länge: 77 mm, Ø 39 mm  
Gewicht: 110 g

14441245	72.00	G	14441145	62.00	G
----------	-------	---	----------	-------	---

### Automatische Jabsco Par-Max Pantryumpen

Artikelnr.	Modell	Stromverbrauch Volt / Sicherung	Leistung l / Minute	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Zapfstellen Anzahl	Schlauch Ø	Preis CHF
I5945012	Ultra Max	12 V / 10 A	13.2	220	400	140	3.0	2-3	13 mm oder Gewinde 1/2"	619.00
I5945024	Ultra Max	24 V / 6 A	13.2	220	400	140	3.0	2-3	13 mm oder Gewinde 1/2"	619.00
I3067024	Dual Max	24 V / 10 A	26	229	175	338	6.8	5-6	13 mm oder Gewinde 1/2"	795.00
I5252010	Par-Max 4	12 V / 15 A	17	220	250	310	5.4	3-4	19 mm	589.00