

Ablassverschraubungen, Schlauchzubehör



Ablassverschraubung
Ohne Deckelsicherung
Lochabstand: 32 mm
Ausschnitt: 24.7 mm
Befestigung: 4 Schrauben
Ø 4 mm

NR1420	2.50	C
--------	------	---



Ablassverschraubung
Mit Deckelsicherung
Lochabstand: 38 mm
Ausschnitt: 26 mm
Befestigung: 2 Schrauben
Ø 4.8 mm

NR1417	3.00	C
--------	------	---



Ablassverschraubung für Laser
Mit Deckelsicherung
Lochabstand: 35 mm
Ausschnitt: 22 mm
Befestigung: 2 Schr. Ø 4 mm

Y423	4.00	I
------	------	---



Ablassverschraubung
Mit Deckelsicherung
Lochabstand: 38 mm
Ausschnitt: 24 mm
Befestigung: 2 Schrauben
Ø 4.8 mm

RF294	4.80	F
-------	------	---



Ablassverschraubung mit Deckelsicherung
Ausschnitt: 40 mm
Befestigung: 4 Schrauben
Ø 4.8 mm

RF245PNP	8.00	F
----------	------	---

Ersatzdeckel

RF738	2.90	F
-------	------	---



Lenzstopfen verstellbar für Siphon

NR8569	für NR1421 und NR43497 oder Siphon Ø 22-26 mm	15.00	C
NR45312	für Siphon Ø 40 mm	16.00	C



BW250

BW251

Schlauch-Reduzierungen

Mit mehreren Stufen für Kunststoffschläuche

BW250	Reduzierung von 38 bis 13 mm (38, 32, 28,5, 25, 22, 19, 16, 13 mm)	28.50	B
BW251	Reduzierung von 60 bis 30 mm (60, 50, 45, 38/40, 30/32 mm)	41.80	B



I2901500



I2901501
I2901502

Schwanenhalsbogen

Die Schwanenhälse mit selbstlüftenden Ventilen verhindern das Selbstansaugen bei Bordtoiletten die unter der Wasserlinie eingebaut sind oder bei Krängung des Bootes.

I2901500	für Schlauch Ø innen 19 mm	40.00	G
I2901501	für Schlauch Ø innen 38 mm	57.00	G
I2901502	für Schlauch Ø innen 25 mm	69.00	G



Wasserauslass

Zweiteiliger Borddurchlass mit Abdeckung aus rostfreiem Stahl 50 x 40 mm und Nylonanschluss für 19 mm Schlauch.
Einbaudurchmesser 25 mm

MT49334	29.00	F
---------	-------	---

Anschlüsse



SE1213 SE1921 SE2527 SE2830 SE3840 WHYP6114 WHYP6130 RU212 RU213 RU215 RU216 WHEB3364 WHEB3488

Artikelnr.	Modell	Für Schlauch Ø innen mm	Ø aussen mm	Länge mm	Preis CHF	
SE1213	gerader Anschluss	12-13	14	66	6.90	G
SE1921	gerader Anschluss	19-21	21	73	7.50	G
SE2527	gerader Anschluss	25-27	27	82	7.90	G
SE2830	gerader Anschluss	28-30	30	98	7.90	G
SE3840	gerader Anschluss	38-40	40	101	12.90	G
WHYP6114	"Y" Anschluss	38	38	128	19.00	G
WHYP6130	"Y" Anschluss	12-13	14	67	8.00	G
RU212	"Y" Anschluss	19	19	83	12.50	G
RU213	"Y" Anschluss	29	29	98	16.00	G
RU215	"T" Anschluss	19	19	70	8.00	G
RU216	"T" Anschluss	29	29	85	13.50	G
WHEB3364	Ellbogen-Anschluss für Pumpenausgang Ø 25 mm	25	25	50	9.00	G
WHEB3488	Ellbogen-Anschluss für Pumpenausgang Ø 38 mm	38	38	70	9.00	G