Whale Quick Connect 15 Rohrleitungssystem

Das einfache und zuverlässige Frischwassersystem mit Rohrleitungen. Es ist für Kalt- und Warmwassersysteme an Bord einsetzbar, sofern der Druck nicht über 4 Bar (60 PSI) liegt und die Temperatur 80° nicht übersteigt. Die halbstarren Kunststoffrohre von 15 mm Durchmesser können flexibel verlegt werden. Sie sollten ungefähr alle 50 cm mit einem Montage Clip befestigt werden. Die Anschlussstücke können ohne ein spezielles Werkzeug beliebig oft montiert und demontiert werden. Dank Schnittmarken auf den Anschlussstücken ist das Ablängen der Rohre schnell und einfach. Das Rohr wird bis zur nächsten Marke geschoben und abgeschnitten. Dann wird das Rohr einfach bis zum Anschlag in das Anschlussstück geschoben und schon ist eine sichere wasserdichte Verbindung hergestellt. Die Rohre sollten mit einer Rohrschere rechtwinklig und sauber abgeschnitten werden, damit die Verbindung absolut wasserdicht ist.

Rohrschneider

WHWX7950	62.00	K



Rohre Ø 15 mm

WHWX7152B	blau	2.80 /m	K
WHWX7154B	rot	2.80 /m	K

T-Verbindung
2 Stücke

WHWX1502	17.90	G

Winkelverbindung
2 Stücke

WHWX1503	14.00	G

Gerade Verbindung
2 Stücke

WHWX1504	14.00	G

Adapter 1/2" BSP Aussengewinde

WHWX1515	8.50	G

Adapter 1/2" BSP Innengewinde, 2 Stücke

WHWX1532	11.00	G

Adapter 3/4" BSP Innengewinde, 2 Stücke

WHWX1542	17.90	G

Absperrventil

WHWX1574	27.00	G

Adapter 3/8" BSP Aussengewinde, 2 Stücke

WHWX1583	9.90	G

Schlauchanschluss 13 mm
2 Stücke

WHWX1584	6.50	G

Adapter 1/2" BSP Aussengewinde, 2 Stücke

WHWX1587	5.50	G

Schlauchanschluss 13 mm abgewinkelt, 2 Stücke

WHWX1591	15.90	G

Schlauchanschluss 19 mm abgewinkelt, 2 Stücke

WHWX1592	15.90	G

Schlauchanschluss 19 mm
2 Stücke

WHWX1593	7.90	G

Adapter für Jabsco Pumpen
2 Stücke

I2038117	15.50	G

Montage Clip
10 Stücke

WHWX1565	11.00	G