

Elektrische Quiet Flush Toiletten

Bei dieser Ausführung von elektrischen Bordtoiletten ist es gelungen, den Geräuschpegel beim Pumpen erheblich zu senken. Sie ist mit einer von der Toilette getrennten Membranpumpe zur Spülung ausgerüstet oder mit einem Magnetventil zum Anschluss an das bordeigene Frischwasserdrucksystem. Dieses Magnetventil hat eine Siphonsperre die einen Rücklauf des Wassers in das Trinkwassersystem verhindert. Dieses Spülsystem ist viel leiser als bei Modellen mit einer kombinierten Pumpe. Die separate Pumpe zum Leeren des Beckens ist im Sockel der Toilette untergebracht.

Mit dem Dreiwegschalter kann wahlweise gespült, abgepumpt oder beides zusammen durchgeführt werden. Damit kann auch der Wasserstand im Becken reguliert werden.

Einlass für Schläuche Ø 19 mm und Auslass Ø 25 mm oder 38 mm.



Toiletten mit Magnetventil und Siphonsperre

Zum Anschluss an das Druckwassersystem.

Artikelnr.	Modell	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis CHF	
I3704502	kompaktes 12 V Modell	350	350	450	739.00	K
I3704504	kompaktes 24 V Modell	350	350	450	739.00	K
I3704512	Standard 12 V Modell	370	370	500	739.00	K
I3704524	Standard 24 V Modell	370	370	500	739.00	K
I9019700	Ersatzteilkit				31.00	G



Toiletten mit PAR-MAX Spülpumpe

Zur Verwendung von Seewasser.

Artikelnr.	Modell	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Preis CHF	
I3724502	kompaktes 12 V Modell	350	350	450	749.00	K
I3724504	kompaktes 24 V Modell	350	350	450	749.00	K
I3724512	Standard 12 V Modell	370	370	500	749.00	K
I3724524	Standard 24 V Modell	370	370	500	749.00	K
I9019700	Ersatzteilkit				31.00	G

Elektrische Quiet Flush Umrüstsätze für Jabsco Marine-Toiletten

Jabsco bietet jetzt einen Quiet Flush Umrüstsatz für seine traditionellen und manuellen Toiletten an, gleich ob kompakt oder in Standardgrösse.

Dieser Umrüstsatz hat alle Vorteile der neusten Jabsco Modelle:

Leiser Betrieb, komfortabler 3-Weg-Schalter zum Spülen, Entleeren und Kontrollieren des Wasserstandes im Becken mit der Wahl zwischen einer Frischwasser-Spülung über das Druckwassersystem des Bootes oder mit Seewasser über eine getrennte Spülpumpe.

Die Pumpe zum Entleeren des Beckens befindet sich hinter dem Sockel. Dadurch wirkt die Toilette von vorne schlank.



Quiet Flush Umrüstsätze mit Entleerpumpe im Sockel und Magnetventil und Siphonsperre zum Anschluss an das Frischwasser-Drucksystem.

I3705512	12 V Modell	820.00	K
I3705524	24 V Modell	620.00	K
I3703812	Magnetventil 12 V alleine	194.00	K
I3703824	Magnetventil 24 V alleine	196.00	K



Quiet Flush Umrüstsätze mit Entleerpumpe im Sockel und PAR-MAX Spülpumpe zur Verwendung von Seewasser.

I3725512	12 V Modell	820.00	K
I3725524	24 V Modell	820.00	K