



SK221B	19.90	K	P	SK252B	29.90	K	P	SK290	33.90	K	P	SK291N	24.90	K	P	SK292	37.90	K	P	SK295UV	42.90	K	P	SK298	37.90	K	P	SK714N	18.90	K	P
SK221G	19.90	K	P	SK252N	29.90	K	P	SK290600	49.50	K	P	SK291B	24.90	K	P																
SK221N	19.90	K	P									SK291070N	10.90	K																	
												SK291070B	10.90	K																	

✓
Geeignet für den Anwendungszweck

Deck-Schale Verbindung		✓				✓		
Antirutschbelag-Verklebung	kleine Fläche ✓				kleine Fläche ✓			✓
Befestigung von Beschlägen	✓				✓			✓
Sanitäre Abdichtung	✓				✓			
Verklebung von Kabinenfenstern							✓	
Innenrinne	✓	✓			✓	✓		
Stabdeckfugen			✓					

Technische Angaben								
Volumenveränderung	ca. -6%	ca. -6%	ca. -6%	ca. -6%	ca. -6%	ca. -6%	ca. -6%	ca. -12%
Hautbildungszeit	ca. 60 Min.	ca. 40 Min.	ca. 75 Min.	ca. 60 Min.	ca. 40 Min.	ca. 60 Min.	ca. 60 Min.	ca. 30 Min.
Durchhärtungsgeschwindigkeit	ca. 3 mm / 24 Std. bei 20°	ca. 4 mm / 24 Std.	ca. 3 mm / 24 Std.	ca. 3 mm / 24 Std.	ca. 4 mm / 24 Std.	ca. 3 mm / 24 Std.	ca. 3 mm / 24 Std.	-
Bruchdehnung	> 500%	> 300%	> 600%	> 500%	> 300%	> 500%	> 400%	-
Zugfestigkeit	1.8 N/mm ²	4 N/mm ²	3 N/mm ²	1.8 N/mm ²	4 N/mm ²	1.5 N/mm ²	1 N/mm ²	-
Verarbeitungstemperatur	+ 5° bis + 40°	+ 10° bis + 30°	+ 5° bis + 25°	+ 5° bis + 40°	+ 10° bis + 35°	+ 10° bis + 35°	+ 5° bis + 35°	+ 10° bis + 35°
Gebrauchstemperatur	- 40° bis + 90°	- 40° bis + 90°	- 40° bis + 90°	- 40° bis + 90°	- 40° bis + 90°	- 40° bis + 90°	- 40° bis + 90°	- 40° bis + 90°
Verbrauch	Fuge von 5 x 5 mm / 10 m / Kartusche	Fuge von 5 x 5 mm / 10 m / Kartusche	Fuge von 6 x 5 mm / 12 m / Kartusche / 20 m / Beutel	Fuge von 6 x 6 mm / 6 m / Kartusche	Fuge von 10 x 5 mm / 6 m / Kartusche	Fuge von 10 x 5 mm / 6 m / Kartusche	1000-2000 ml / m ²	-
Verpackung	Kartusche 300 ml	Kartusche 300 ml	Kartusche 300 ml / Beutel 600 ml	Kartusche 300 ml / Kartusche 70 ml	Kartusche 300 ml	Kartusche 300 ml	Beutel 600 ml	Kartusche 300 ml

Vor Gebrauch eines Produktes stets Warnhinweise und Sicherheitsdatenblatt beachten unter www.bucher-walt.ch

Hybrid Klebe- und Dichtungsmasse

Elastische Kleb- und Dichtstoffe mit ausgezeichnetem Haftspektrum bei geringer Vorbehandlung. Die Hybrid Klebstoffe können auf vielen Untergründen wie Aluminium, Inox, Stahl grundiert, Polyester und Decklacke etc. eingesetzt werden und benötigen keine Primervorbehandlung der Haftfläche, was die Montagezeit erheblich verkürzt. Zudem zeichnen sich diese Produkte durch hohe UV- und Witterungsbeständigkeit sowie hohe Farbstabilität aus. Verarbeitungstemperatur: 5° bis 35°, Hautbildungszeit: 30-40 Min.

SK521
Abdichtungen



SK552
Kleben und Befestigen



SK521 - Dichtungsmasse

SK521B	Kartusche 300 ml, weiss	21.90	K	P
SK521G	Kartusche 300 ml, grau	21.90	K	P
SK521N	Kartusche 300 ml, schwarz	21.90	K	P

SK552 - Konstruktionskleber

SK552N	Kartusche 300 ml, schwarz	32.90	K	P
SK552B	Kartusche 300 ml, weiss	32.90	K	P



SikaFast 5211 NT

Schnell härtendes, elastifiziertes 2-Komponenten-Klebstoff-System mit guter Haftung auf vielen Untergründen wie Metall, Kunststoff, Glas usw. Die Offenzeit beträgt ca. 3 Minuten, Fixierzeit ca. 7 Minuten. Hohe UV-Stabilität. Zugfestigkeit 10N/mm².

Produktverwendung erfolgt mit 3 mitgelieferten Misch-Düsenstippen.

SK5211	11 g / 10 ml	26.60	K	P
--------	--------------	-------	---	---