



## VC 17M Antifouling

VC 17M ist ein dünn-schichtiges Antifouling für Segel- und Motorboote. Es hilft die Oberflächenreibung zu reduzieren für maximale Geschwindigkeit und maximalen Schutz.

- Super glatte Oberfläche ohne Schleifen
- Kurze Trocknungszeiten, erlaubt das Wassernoch am gleichen Tag
- Wird in dünnen Schichten aufgetragen
- Verwendung auf Gelcoat, Stahl und Blei (nach Auftragen der empfohlenen Grundierung)

VC17M	750 ml, graphit	75.00	E
VC17M-2	2 l, graphit	199.00	E



## VC Offshore Antifouling

VC Offshore ist ein Hochleistungs-Antifouling für schwierige Bewuchsverhältnisse für Segel- und Motorboote. Trocknet schnell zu einer glatten und harten Oberfläche, die leicht zu reinigen und scheuerfest ist.

- Glattes Finish für höhere Geschwindigkeit
- Harter, polierbarer Anstrichfilm
- Schnelle und einfache Verarbeitung. Schleifen zwischen den Schichten nicht erforderlich
- Schnell trocknend für kurze Überstreichintervalle

VC-OFF-B	750 ml, blau	89.00	E
VC-OFF-N	750 ml, schwarz	89.00	E
VC-OFF-R	750 ml, rot	89.00	E
VC-OFF-W	750 ml, weiss	89.00	E



## Nautico Unterwasserkupferbronze

Kupferfarbenes 1-Komponenten Antifouling für eine einwandfreie, glatte und bewuchsverhindernde Schutzschicht.

- Einfaches Auftragen mit Pinsel oder Roller
- Ergiebigkeit ca. 10 m<sup>2</sup>
- Minimale Temperatur 10°C
- Mit Terpentinersatz zu verdünnen

BW4020	900 g	66.00	E
--------	-------	-------	---

## Trilux 33 Antifouling

Im Detailhandel nicht mehr erhältlich, wenden Sie sich an Ihre Werft.



## Primocon Primer

Schnelltrocknende Einkomponenten-Grundierung für den Unterwasserbereich.

Auch geeignet als Sperrgrund auf unverträglichen oder unbekanntem Antifouling.

- Gute Antikorrosions-Eigenschaften auf Stahl
- Schnelltrocknend
- Nicht zusammen mit VC-Produkten verwenden
- Mit International Verdüner Nr. 3 verdünnen

VC-PRIMO	750 ml, grau	49.00	E
----------	--------------	-------	---



## Trilux Prop-O-Drev Antifouling

- Spray 500 ml
- Vereinfachte Verarbeitung an schwer zugänglichen Flächen
- Für Propeller, Aussenborder und Antriebe
- Auch für Aluminium und rostfreien Stahl geeignet

VC-PROP	schwarz	56.00	E
VC-PROP-G	grau	56.00	E



## VC Prop-O-Drev Primer

Spezielle Grundierung für Trilux Prop-O-Drev Antifouling, Antrieben und Propellern entwickelt.

- Exzellente Hafteigenschaften auf entsprechend vorbereiteten Metallen oder werksseitigen Beschichtungen

VC-PROP-P	250 ml, rot	49.00	E
-----------	-------------	-------	---



## Epoxygrundierung Gelshield 200

Schnell trocknende, leicht zu verarbeitende Epoxygrundierung. Der vorbeugende Osmoseschutz auf GFK kann bereits ab 5°C verarbeitet werden. Ergiebigkeit ca. 8.1 m<sup>2</sup>/l. Verdünnung No.7

VC-GEL-G	750 ml, grau	69.00	E
VC-GEL-V	750 ml, grün	69.00	E



## Epoxygrundierung VC Tar2

VC Tar2 ist eine 2-Komponenten Epoxygrundierung, die sich als Osmoseschutz auf GFK oder Korrosionsschutz auf Stahl und Aluminium eignet. Nur für den Unterwasserbereich.

- Gute Verlaufseigenschaften für exzellentes Finish
- Einfach zu verarbeiten - überstreichbar innerhalb von Stunden
- Kein Anschliff zwischen den Anstrichen
- Erzeugt eine exzellente wasserdampfdichte Sperrschicht zum Schutz vor Osmose
- Ideale Basis für alle VC-Antifouling

VC-TAR	1 l, schwarz	69.00	E
VC-TAR-25	2.5 l, schwarz	169.00	E
VC-TAR-W	1 l, weiss	69.00	E
VC-TAR-W25	2.5 l, weiss	169.00	E



## Interprotect Primer

2-Komponenten Epoxygrundierung für Antifouling. Ausgezeichnete Haftungs- und Antikorrosions-Eigenschaften auf Stahl und auf Aluminium. Sehr guter Osmoseschutz für Polyester und sehr guter Schutz für Holz. Kann auch auf bestehende, unbekanntete Epoxygrundierung aufgetragen werden.

- Schnelle Trocknung
- Wird in 2 Farbönen (weiss und grau) zur Schichtunterscheidung angeboten
- Hoher Antikorrosionsschutz
- Mit International Verdüner Nr. 7 verdünnen

VC-INTER-W	750 ml, weiss	69.00	E
VC-INTER-W2	2.5 l, weiss	209.00	E
VC-INTER-G	750 ml, grau	69.00	E
VC-INTER-G2	2.5 l, grau	209.00	E