F **Fallen**
Reckarmes, festes Tauwerk

S **Schoten**
Verschleissfestes, griffiges Tauwerk

T **Trimmleinen**
Vielseitig einsetzbares Tauwerk

Liros – Racer-Hybrid

Diese äusserst zuverlässige und langlebige Leine bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dehnungsarmem Kern aus vorgereckten Dyneema®-Fasern und spezieller, extrem abriebfester Mantelkonstruktion aus hitzebeständigen Hybridfasern in Verbindung mit hochfestem Polyester. Hervorragend geeignet als Fall für hohe Belastungen auf aggressiven Stoppern oder als robuste Genua- / Fockschot.

Konstruktion und Material
Mantel: 50% Vectran, 50% polyester
8 mm : 24-fach Geflecht
10-14 mm : 32-fach Geflecht
Kern: Dyneema®
Arbeitsdehnung unter 1.5%

S F T

beige-orange
beige-stahlblau
beige-silber

beige-orange	beige-stahlblau	beige-silber	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m		
R202608BO	R202608BM	R202608BAR	8	200	4200 kg	**6.60**	G	N
R202610BO	R202610BM	R202610BAR	10	200	5500 kg	**9.40**	G	N

Liros – Racer 2001

Bewährte langlebige Dyneema®-Leine mit hoher Bruchlast und geringster Dehnung. Sehr handliche Leine mit guter Winschentauglichkeit. 32-fach geflochtener Polyestermantel und Dyneema® SK 78 Faser im Kern, geeignet für Fallen und Schoten.

Konstruktion und Material
Mantel: äusserst abriebfestes 32-faches Geflecht aus Polyester Endlosgarn mit Garantiefaden blau/gold.
Kern: Spezialgeflecht aus 100% Dyneema® SK 78 mit zusätzlicher Umflechtung.
Arbeitsdehnung unter 1.5%

S F T

weiss
silber
marine
rot
grün

weiss	silber	marine	rot	grün	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m		
-	R200106A	R200106MAR	R200106R	R200106V	6	200	2200 kg	**4.10**	B	M
R200108	R200108G	R200108MAR	R200108R	R200108V	8	200	3600 kg	**6.95**	G	N
R200110	R200110AR	R200110MAR	R200110R	R200110V	10	100	4750 kg	**8.70**	G	N
R200112	R200112AR	R200112MAR	R200112R	R200112V	12	100	6250 kg	**11.30**	G	N

Liros – Regatta 2000

Reckarme Leine für Fallen und Trimmleinen, äusserst reissfestes, leichtes und langlebiges Spitzentauwerk. Abriebfestes Mantelgeflecht mit Zwischenmantel, der ein Rutschen zwischen Mantel und Kern unter grosser Last verhindert sowie speziellem Kern aus beschichtetem Dyneema® SK 78 mit Liros HSS Behandlung.

Konstruktion und Material
Mantel: 16-faches Geflecht 2-3 mm, ab 4 mm 24-fach Geflecht aus hochgezwirntem Spezialpolyester mit Garantiefaden blau/gold.
Kern: Spezialgeflecht aus 100% Dyneema® SK 78 mit Umflechtung.
Arbeitsdehnung unter 1.5%

F T

weiss
blau-hellblau
blau-weiss
blau-gelb
blau-rot
blau-grün
blau-orange



weiss	blau-hellblau	blau-weiss	blau-gelb	blau-rot	blau-grün	blau-orange	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m		
-	-	-	R200002J	-	-	-	2	200	240 kg	**0.70**	B	M
-	-	R2000025W	-	R2000025R	-	-	2.5	200	310 kg	**0.90**	B	M
R200003	R200003B	R200003W	R200003J	-	-	-	3	200	500 kg	**1.10**	B	M
R200004	R200004B	R200004W	R200004J	R200004R	R200004V	-	4	200	750 kg	**1.65**	B	M
R200005	R200005B	R200005W	R200005J	R200005R	R200005V	-	5	200	1050 kg	**2.45**	B	M
R200006	R200006B	R200006W	R200006J	R200006R	R200006V	R200006O	6	200	2000 kg	**3.30**	B	N
R200008	R200008B	R200008W	R200008J	R200008R	R200008V	R200008O	8	200	3600 kg	**5.70**	G	N
R200010	R200010B	R200010W	R200010J	R200010R	R200010V	R200010O	10	100	4750 kg	**6.90**	G	N
R200012	R200012B	R200012W	R200012J	R200012R	-	-	12	100	6250 kg	**9.30**	G	N
-	R200014B	R200014W	R200014J	R200014R	R200014V	-	14	100	8500 kg	**12.50**	G	N
-	-	R200016W	-	R200016R	-	-	16	100	10000 kg	**14.50**	G	N