



**F T**

## Liros Pre-Stretch


Vorgereckte, dehnungsarme Leine, als Fall oder als Vorläufer für Drahtseilfallen, Strecker und Trimmleinen für Jollen und Yachten.

### Konstruktion und Material

3-fach gedrehtes oder 8-fach geflochtenes, thermofixiertes Polyester, weiss mit Garantiefaden blau/gold.



**R0121**  
3-fach  
gedreht



**R0122**  
8-fach  
geflochten

R0121 3-fach	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m	
R012104	4	200	420 kg	<b>0.70</b>	B M
R012105	5	200	600 kg	<b>0.90</b>	B M
R012106	6	200	820 kg	<b>1.20</b>	B M
R012107	7	200	1050 kg	<b>1.70</b>	B M
R012108	8	200	1400 kg	<b>1.90</b>	B M
R012110	10	100	2300 kg	<b>2.80</b>	B M
R012112	12	100	2800 kg	<b>3.80</b>	B M

R0122 8-fach	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m	
R012204	4	200	420 kg	<b>0.80</b>	B M
R012205	5	200	580 kg	<b>1.20</b>	B M
R012206	6	200	800 kg	<b>1.50</b>	B M
R012208	8	200	1500 kg	<b>2.20</b>	B M
R012210	10	100	2300 kg	<b>3.40</b>	B M

**F T**



silber-  
stahlblau



silber-  
grün



silber-  
rot

## Liros - Furler Pro

Optimale Leine mit sehr gleichmässigen Übergängen zwischen den beiden Durchmessern für moderne Rollreiffanlagen oder zum Ersetzen von Drahtseilfallen. Das dünne Ende erleichtert das Aufrollen auf kleinen Trommeldurchmessern und vermindert das Gewicht, das starke Ende wird sicher in den Fallstoppern gehalten, hat weniger Verschleiss und liegt besser in der Hand.

### Konstruktion und Material

**Mantel:** abriebfestes 1:1 Geflecht aus hochfestem Polyester

**Kern:** 100% Dyneema® SK 78 mit Zwischenmantel.

Artikelnr.	Ø mm	Länge	Bruchlast	Preis CHF	
R2010-0900	9 (6)	Länge 30 m von 9 mm (20 m) bis 6 mm (10 m) vermindert silber-stahlblau	2300 kg	<b>149.00</b>	G
R2010-0900V	"	Dito, silber-grün	"	<b>149.00</b>	G
R2010-0900R	"	Dito, silber-rot	"	<b>149.00</b>	G
R2010-1100	11 (8)	Länge 35 m von 11 mm (20 m) bis 8 mm (15 m) vermindert	3600 kg	<b>339.00</b>	G

**F**



## Liros - Anti-Torsion

Sehr steifes und drallfreies Tauwerk als Ersatz für Drahtseilvorstage bei Code 0 Rollanlagen. Äusserst niedrige Arbeitsdehnung (< 1%) und hohe Bruchlast durch spezielle Aramideinlage. Kann nur abgebunden werden, Leine ist nicht spleissbar.

### Konstruktion und Material

**Mantel:** Polyester, 16-fach geflochten

**Kern:** Aramid mit schwarzer Monofil-Umflechtung

**Arbeitsdehnung unter 1%.**

Artikelnr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m	
R144206	6	100	1300 kg	<b>2.90</b>	K
R144208	8	100	3000 kg	<b>6.80</b>	K
R144211	10.5	100	4000 kg	<b>9.20</b>	K

**F**



## Drahtseil-Taufallen

Fertiggestellte Drahtseil-Taufallen aus extraweichem Drahtseil 7 x 19 rostfrei, das mit einer Polyesterleine (Herkules) durch eine Spleissung verbunden ist. Das Drahtseil wie auch die Tauwerkseite können je nach Bedarf gekürzt werden.

rot	grün	blau	schwarz	Total Länge	Tauwerk Ø / Länge	Drahtseil Ø / Länge	Preis CHF	
R08323R	-	-	R08323N	23 m	8 mm / 13 m	3 mm / 10 m	<b>119.00</b>	G
R08424R	R08424V	R08424B	-	24 m	8 mm / 12 m	4 mm / 12 m	<b>112.00</b>	G
R10424R	R10424V	R10424B	-	24 m	10 mm / 12 m	4 mm / 12 m	<b>120.00</b>	G
R08430R	R08430V	R08430B	-	30 m	8 mm / 15 m	4 mm / 15 m	<b>126.00</b>	G
R10430R	R10430V	R10430B	-	30 m	10 mm / 15 m	4 mm / 15 m	<b>142.00</b>	G
R10530R	-	R10530B	-	30 m	10 mm / 15 m	5 mm / 15 m	<b>168.00</b>	G
-	R10534V	-	R10534N	34 m	10 mm / 17 m	5 mm / 17 m	<b>175.00</b>	G
R12536R	-	R12536B	R12536N	36 m	12 mm / 18 m	5 mm / 18 m	<b>205.00</b>	G

