



Liros – Green Wave Porto, mit Schlaufe

Handlicher Festmacher mit Schlaufe aus hochgezwirntem, 100 % recyceltem Polyester. Arbeitsdehnung grösser als 15 % dank spezieller Zwiwrkonstruktion. Reiss- und scheuerfest, UV-stabil und verhärtet nicht.

Artikelnr.	Ø mm	Länge m	Schlaufe cm	Bruchlast	Preis CHF	
R1371006	10	6	30	1800 kg	36.00	G
R1371210	12	10	30	2300 kg	45.00	G

Liros – Polyester R0111

Klassische Leine zum Festmachen oder zum Ankern mit hoher Elastizität. 100% Polyester, 3-fach gedreht, daher sehr einfach zu spleissen, äusserst reiss- und scheuerfest, wird nicht hart.

Konstruktion und Material

3-fach gedreht, 100% Polyester nach DIN 83331 / EN 697, thermofixiert, weiss mit blauem Kennfaden.



Artikelnr.	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m		
R011110	10	200	1800 kg	2.20	B	M
R011112	12	100	2400 kg	3.00	B	M
R011114	14	100	3600 kg	4.00	B	M
R011116	16	100	4700 kg	4.90	B	M
R011118	18	100	5500 kg	6.50	B	M
R011120	20	100	7000 kg	7.90	B	M
R011122	22	100	8200 kg	9.50	B	M
R011124	24	100	10500 kg	11.20	B	M



Festmacher

Aus dreifach gedrehtem Polyester-Tauwerk. Mit Schlaufe von 27 cm auf einer Seite und rostfreier Stahlkausche auf der anderen Seite.

Artikelnr.	Ø mm	Länge m	Bruchlast	Preis CHF	
R3111412	14	1.20	3500 kg	33.50	C
R3111415	14	1.50	3500 kg	34.50	C
R3111418	14	1.80	3500 kg	36.00	C
R3111420	14	2.00	3500 kg	37.00	C
R3111425	14	2.50	3500 kg	39.00	C
R3111430	14	3.00	3500 kg	40.00	C
R3111615	16	1.50	4600 kg	37.00	C
R3111620	16	2.00	4600 kg	39.00	C
R3111625	16	2.50	4600 kg	41.00	C
R3111630	16	3.00	4600 kg	42.00	C



marine



schwarz

Liros – Polyester R1110

Festmacher und Ankerleine aus 100% Polyester, extrem UV-beständig durch spezielle Spinnfärbung. Sehr einfach zu spleissen, äusserst reiss- und scheuerfest, wird nicht hart.

Konstruktion und Material

3-fach gedreht, 100% Polyester nach DIN 83331 / EN 697, thermofixiert, schwarz oder marine.

marine	schwarz	Ø mm	Spule m	Bruchlast	Preis CHF / m		
-	R111010N	10	100	1800 kg	2.50	B	M
R111012B	R111012N	12	100	2400 kg	3.60	B	M
R111014B	R111014N	14	100	3600 kg	4.30	B	M
R111016B	R111016N	16	100	4700 kg	5.50	B	M
R111018B	R111018N	18	100	5500 kg	6.70	B	M
R111020B	R111020N	20	100	7000 kg	8.20	B	M
-	R111022N	22	100	8200 kg	11.50	B	M
-	R111024N	24	100	10500 kg	12.70	B	M