

Ketten-Anker Verbindungen und Kettenhaken



WI2984

WI2985

WI2986



Kettenhaken

Aus rostfreiem Stahl 316L.
Sicheres Anker durch Entlastung der Ankerwinde. Schützt das Boot vor Schamfilen.
Wird zwischen 2 Kettengliedern befestigt. Mit Sicherheitsbolzen für besten Halt.

Kettenkralle

Wird beim Anker in die Kette eingehakt, um die Ankerwinde zu entlasten.
Aus poliertem rostfreiem Stahl.

Artikelnr.	Modell	Länge mm	Gewicht g	Tau mm	Arbeitslast/ Bruchlast	Preis CHF
WI2984	für 8 mm Ankerkette	82	84	16	480 / 1600 kg	28.50 F
WI2985	für 10 mm Ankerkette	103	156	20	720 / 2400 kg	38.00 F
WI2986	für 12 mm Ankerkette	122	304	23	960 / 3000 kg	65.00 F

T1007	für Ankerkette von 6-8 mm	26.00	D
-------	---------------------------	-------	---




BW126



BW127




BW128



Kong Ketten-Anker Verbindungen

Diese Verbindungen mit Wirbel aus rostfreiem Stahl erlauben den Anker an der Kette zu befestigen. Sie verhindern das Verdrehen der Kette und erleichtern das Gleiten des Ankers über den Bugbeschlag.

Artikelnr.	Modell	Gewicht g	A mm	B Ø mm	C Ø mm	D mm	E mm	F mm	Bruchlast seitlich	Bruchlast längs	Preis CHF
BW126	für 6-8 mm Ankerkette	240	93	7	10	9	16	19	850 kg	2500 kg	45.00 G
BW127	für 8-12 mm Ankerkette	550	117	9.5	13	13	22	23	2000 kg	5000 kg	76.00 G
BW128	für 12-14 mm Ankerkette	2350	155	12.5	18	17	35	30	3000 kg	9500 kg	259.00 G



T1005

T1006

Ketten-Anker Verbindungen Twist

Diese Ankerwirbel aus rostfreiem Stahl drehen den Anker automatisch in die richtige Position, um ihn problemlos ganz über den Bugbeschlag hochzuziehen.

T1005	für 6-8 mm Ankerkette	82.00	G
T1006	für 10-12 mm Ankerkette	198.00	K

Ketten-Anker Verbindungen

Verbindungen mit Wirbel aus rostfreiem Stahl AISI 316

Artikelnr.	Modell	L mm	Ø mm	Bruchlast	Preis CHF
GM835206	für 6-8 mm Ankerkette	84	7	1500 kg	26.50 F
GM835210	für 10-12 mm Ankerkette	96	10	2500 kg	43.00 F

Bolzen mit beweglichem Ring

Aus rostfreiem Stahl, Gewinde M10.
Innendurchmesser Ring: 50 mm
Gewindelänge: 50 mm



MT22821	wird mit 2 Unterlegscheiben und Mutter geliefert	8.90	F
---------	--	------	---