

Umlenker

Ein guter Stopper arbeitet am besten mit der richtigen Umlenkung. Die Fall-Umlenker führen mehrere Leinen vom Mast auf die Stopper XAS, XTS oder XCS.

Bei knappen Platzverhältnissen erlauben diese Umlenker eine gestapelte Anordnung. Damit können eine grosse Anzahl Leinen auf kleinem Platz geordnet zu den Stoppem geführt werden und falsche Leinenwinkel, welche zu unnötigen Reibungsverlusten führen, werden vermieden.



Spinlock Umlenker T38 und T50, Azetalrollen

Standardmodell		Asymmetrisches Modell		Anzahl Rollen	Für Tau bis / Ø mm	Länge über alles / mm	Höhe mm	Rolle Ø mm	Lochabstand mm	Arbeits- / Bruchlast
Artikelnr.	Preis CHF	Artikelnr.	Preis CHF							
OS202	36.00	OS202A	36.00	2	12	152 (asymmetrisch 116)	26	38	43	300 / 600 kg
OS203	44.00	OS203A	44.00	3	12	195 (asymmetrisch 160)	26	38	43	300 / 600 kg
OS204	53.00	OS204A	53.00	4	12	238 (asymmetrisch 202)	26	38	43	300 / 600 kg
OS205	61.00	OS205A	61.00	5	12	281 (asymmetrisch 245)	26	38	43	300 / 600 kg
OS206	69.00	OS206A	69.00	6	12	324 (asymmetrisch 288)	26	38	43	300 / 600 kg
OS212	48.00	OS212A	48.00	2	14	196 (asymmetrisch 151)	29	50	56	500 / 1000 kg
OS213	59.00	OS213A	59.00	3	14	252 (asymmetrisch 207)	29	50	56	500 / 1000 kg
OS214	73.00	OS214A	73.00	4	14	308 (asymmetrisch 263)	29	50	56	500 / 1000 kg
OS215	87.00	OS215A	87.00	5	14	364 (asymmetrisch 319)	29	50	56	500 / 1000 kg
OS216	104.00	OS216A	104.00	6	14	420 (asymmetrisch 375)	29	50	56	500 / 1000 kg



Umlenker Serie T25

Umlenker von 25 mm aus faserverstärktem Komposit mit rostfreiem Stahldraht Einlagen zur Anpassung auf abgerundete Flächen. Das Baukastensystem ermöglicht ein gestapeltes Anordnen mit den Leitösen OS301 und OS302.

Spinlock Umlenker T25, Azetalrollen

Artikelnr.	Anzahl Rollen	Für Tau bis / Ø mm	Länge über alles / mm	Höhe mm	Rolle Ø mm	Lochabstand / Befestigungslöcher mm	Arbeits- / Bruchlast	Preis CHF
OS220	2	10	126	24	25	32	200 / 400 kg	28.00
OS221	3	10	158	24	25	32	200 / 400 kg	34.00
OS222	4	10	190	24	25	32	200 / 400 kg	42.00
OS223	5	10	222	24	25	32	200 / 400 kg	51.00
OS224	6	10	254	24	25	32	200 / 400 kg	62.00

Doppelte und dreifache Spinlock Leitösen

OS301	doppelt, für 10 mm Tau, Länge über alles 80 mm, Lochabstand 32 mm, Befestigung M5	9.00	F
OS302	dreifach, für 10 mm Tau, Länge über alles 112 mm, Lochabstand 32 mm, Befestigung M5	12.00	F

LEWMAR®

Organizer Ocean 40

Umlenkkasten aus Aluminium und 40 mm Rollen aus Komposit. Die Rollen sind durch Aluminiumrollen (L29139101) austauschbar. Ihr Baukastensystem ermöglicht es, die Rollengehäuse gestapelt anzuordnen, um eine grosse Anzahl Leinen auf kleinem Platz durchzuführen.



Lewmar Umlenkkrollen, Azetalrollen

Artikelnr.	Anzahl Rollen	Für Tau bis / Ø mm	Länge über alles / mm	Höhe mm	Rolle Ø mm	Lochabstand / Befestigungslöcher mm	Arbeits- / Bruchlast	Preis CHF
L29139122	2	10	142	22	40	47	750 / 1500 kg	65.00
L29139123	3	10	189	22	40	47	750 / 1500 kg	79.00
L29139124	4	10	236	22	40	47	750 / 1500 kg	107.00
L29139125	5	10	283	22	40	47	750 / 1500 kg	128.00
L29139126	6	10	330	22	40	47	750 / 1500 kg	146.00