

SELDÉN



Leitblock

Für Relingstütze von Ø 25-30 mm
Selbstausrichkend, Rolle Ø 25 mm

SN53897101	für Tau bis Ø 12 mm	27.00	K
------------	---------------------	-------	---

SELDÉN



Leitblock doppelt, zum Öffnen

Für Relingstützen von Ø 25 mm, für Endlos-Leinen.

SN48050101	Leitblock doppelt, zum Öffnen	61.00	K
------------	-------------------------------	-------	---

seasure



Leitblock

Beweglich, mit entfernbarer Rolle.
Für Relingstütze von Ø 25 mm

S0350	für Tau bis Ø 10 mm	42.00	F
-------	---------------------	-------	---

spinlock



Leitblock

Selbstausrichkend
Für Relingstütze von Ø 25 mm

OS296	für Tau bis Ø 12 mm	22.00	F
-------	---------------------	-------	---

spinlock



Ersatzrolle zu Leitblock OS296

Rolle Ø 25 mm, Achse und Sicherheitsring

OS303	Ersatzrolle für OS296	6.00	F
-------	-----------------------	------	---



Leitblock

Für Relingstütze von Ø 25 mm. Mit entfernbarer Achse, um Leine einführen zu können.
Rolle Ø 27 mm

MT46133	für Tau bis Ø 8 mm	38.00	K
---------	--------------------	-------	---

spinlock



Leitöse für Relingstütze

Für Relingstützen von Ø 25 mm

OS295	für Tau bis Ø 12 mm	12.00	F
-------	---------------------	-------	---

spinlock



OS301



OS302

Spinlock Leitösen

Aus einem Industriepolymer hergestellt. Diese modernen Leitösen haben eine kompakte Form mit Einlage aus rostfreiem Stahl. Lieferbar als doppelte und dreifache Ausführung.

Artikelnr.	Modell	Für Tau Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Lochabstand mm	Gewicht g	Befestigung	Preis CHF
OS301	doppelt	10	80	24	32	16	3 x M5	9.00
OS302	dreifach	10	112	24	32	20	4 x M5	12.00



Leitöse für Relingstütze

Aus rostfreiem Stahl, für Relingstützen von Ø 25 mm

WI20120	für Tau bis Ø 20 mm	16.00	F
---------	---------------------	-------	---

spinlock



OS297

OS298

OS299

OS300


Spinlock Leitösen

Aus einem Industriepolymer hergestellt in sehr kompakter Form. Sie sind mit Einlagen aus rostfreiem Stahl ausgestattet.

4 Größen für Tawe von Ø 6 mm, 10 mm, 12 mm und 16 mm

Sie werden mit einer Dichtung geliefert, um eine einfache, saubere und dichte Montage zu garantieren.

Artikelnr.	Für Tau Ø mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Lochabstand mm	Befestigung	Preis CHF
OS297	6	23	22	15	-	1 x M4	5.50
OS298	10	32.8	27.8	24.4	20	2 x M4	6.00
OS299	12	39.3	33.3	29.3	24	2 x M5	7.00
OS300	16	52.4	44.4	39	-	1 x M6	8.00



Spibaumhalterung für Relingstütze

Mit Bügel aus rostfreiem Stahl Ø 8 mm
Masse: Länge innen 25 mm, Breite innen 26 mm

S1571	42.50	F
-------	-------	---