



BW042



BW043



BW037



BW039

Servo Cleat Schotklemmen

Dank der Form der Klemmbacken wird das Tau ohne Kraftaufwand in die Klemme gezogen. Die Verzahnung aus rostfreiem Stahl ist unverwüstlich.

Artikelnr.	Modell	Für Tauge Ø mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Max. Haltekraft	Befestigung Schrauben / Ø mm	Preis CHF	
BW042*	Servo 11	3 - 7	47	22	17	300 kg	2 x 3.9	19.90	F
BW043	Servo 22	6 - 12	67	28	22	300 kg	2 x 4.8	27.90	F
BW037	Servo 44	10 - 12	79	28	25	300 kg	2 x 4.8	31.90	F
BW039	Servo 33	10 - 14	85	35	33	300 kg	2 x 6.3	29.90	F

* Mit entfernbarem Führungsbügel

Zubehör für Servo Cleat Schotklemmen



BW035
BW036



BW035 + BW042
BW036 + BW043



BW034
BW038



BW034 + BW042
BW038 + BW043

Unterdeckbefestigungen

Sie garantieren ein absolut sicheres Belegen und Lösen der Schoten, unter allen Zugrichtungen und Bedingungen. Sie erlauben den Einsatz von Klemmen unter Deck bei normaler Handhabung d.h. lösen nach oben, belegen nach unten.

Mit Führungsrolle ideal für Fock- und Spischoten auf Jollen und Kielbooten.

BW035	für Servo 11	24.00	F
BW036	für Servo 22	33.00	F

Führungsbügel

Das Tauwerk kann unter jedem Winkel belegt oder gelöst werden. Ideal für Kontrollleinen und Spischoten.

Können auch unter Deck mit gegen oben montierten Servo-Cleats verwendet werden.

BW034	für Servo 11	13.00	F
BW038	für Servo 22	15.00	F

BW044
BW045
BW046



BW044S
BW045S
BW046S



Sockel

Aus schwarzem Nylon, flach oder schräg mit 15° Neigung

Artikelnr.	Für Modell	Sockettyp	Höhe mm	Preis CHF	
BW044	Servo 11	flach	10	2.50	F
BW045	Servo 22	flach	13	3.00	F
BW046	Servo 33	flach	16	3.50	F
BW044S	Servo 11	schräg 15°	-	2.50	F
BW045S	Servo 22	schräg 15°	-	3.00	F
BW046S	Servo 33	schräg 15°	-	3.50	F

BW040



Bügel

Aus rostfreiem Stahl

BW040	für Servo 22	4.00	F
-------	--------------	------	---

BW041



Führungsbügel

Aus rostfreiem Stahl

BW041	für Servo 22	3.00	F
-------	--------------	------	---

BW041 + BW043



Schwenkbare Leitösen mit Schotklemme

Ermöglichen das Belegen und Lösen von Schoten oder Leinen aus einem x-beliebigen Winkel. Sie haben viele Anwendungen, von der Jolle über den Katamaran bis zur Yacht.

Die Leitösen haben ein eingelegetes Auge aus rostfreiem Stahl zur Verringerung der Abnutzung. Der Arm ist aus starkem Aluminium hergestellt und verhindert jegliches Verformen.

Komplett mit T-Cleat Schotklemme und Bügel.

Artikelnr.	Für Tauge Ø mm	Platte mm	Befestigung Schrauben / Ø mm	Preis CHF	
RF067	2 - 8	51	3 x 5	58.00	A
RF058	3 - 12	51	3 x 5	64.00	A

RF067



RF058

