



TUFFLUFF



Tuff-Luff

Regattasegler weltweit vom Joker bis zum Maxi Racer betrachten das Tuff-Luff Profil als das leistungsfähigste auf dem Markt. Dieses berühmte Profil mit den zwei nach hinten gerichteten Segelnuten erlaubt es, die Vorsegel viel schneller hissen zu können. Die zwei unabhängigen Nuten erlauben einen Segelwechsel ohne Fahrt- und Höhenverlust, da das Boot während dieser Zeit die ganze Segelfläche behält.

Das Tuff-Luff Profil besteht aus einem einzigen Stück und umschliesst das Vorstag. Die Montage erfolgt in wenigen Minuten ohne spezielle Werkzeuge und ohne das Vorstag entfernen zu müssen.

- Stagreiter an der Fock sind nicht mehr nötig
- Weniger Luftwiderstand, denn das Profil umschliesst das Vorstag und orientiert sich in der Windrichtung
- Sehr leicht, 160 g/m z.B. für das Modell 1205
- Kein Unterhalt, Profil aus selbstschmierendem Kunststoff

Das Tuff-Luff Kit enthält:

Das Profil mit der doppelten Segeleinführung aus rostfreiem Stahl, den Segel-Vorlader mit Rollen aus Bronze, Distanzrohre von 100 cm + 10 cm, 1 Rolle weisses Klebeband, Schneidmesser, Schutzkappe für oberes Profilende.



	Komplett-Kit		Nur Profil		Profillänge	Max. Vorstaglänge	Ø Max. Vorstag	Vorliekband	Schutzkappe
	Artikelnr.	Preis CHF	Artikelnr.	Preis CHF					
1205	TU1205-36	1199.00	TU1205-36PR	729.00	11 m	12.2 m	6 mm	Nr.5 / 4 mm	TU1205-13
	TU1205-46	1289.00	TU1205-46PR	939.00	14 m	15.2 m	6 mm	Nr.5 / 4 mm	TU1205-13
1706	TU1706-46	1389.00	TU1706-46PR	919.00	14 m	15.2 m	8 mm	Nr.6 / 5 mm	TU1706-13
	TU1706-59	1529.00	TU1706-59PR	1199.00	18 m	19.2 m	8 mm	Nr.6 / 5 mm	TU1706-13
2206	TU2206-59	1659.00	TU2206-59PR	1245.00	18 m	19.2 m	10 mm	Nr.6 / 5 mm	TU2206-13
	TU2206-72	1819.00	TU2206-72PR	1469.00	22 m	23.2 m	10 mm	Nr.6 / 5 mm	TU2206-13

Schutzkappen

Aus rostfreiem Stahl, wird am oberen Profilende montiert, um einer eventuellen Verletzung durch die Fallen vorzubeugen.



TU1205-13	für Tuff-Luff Profil 1205	59.00	G
TU1706-13	für Tuff-Luff Profil 1706	49.00	G
TU2206-13	für Tuff-Luff Profil 2206	62.00	G

Segeleinführung

Die Präzisionsführung aus rostfreiem Stahl passt perfekt auf das Tuff-Luff Profil 1706.

TU1706-02	269.00	G
-----------	--------	---



PROtect tapes



Selbstklebender Prallschutz für Vorstagprofile

Dieses Schutzband aus Polyäthylen schützt Ihr Vorstagprofil vor Beschädigung durch Spibaum und Spischoten.

schwarz			
PRH001B	Prallschutz für TU1205 und TU1706 Rolle von 1.5 m, Breite 34 mm	24.00	G
PRH002B	Prallschutz für TU2206 und TU2506 Rolle von 2 m, Breite 40 mm	39.00	G
transparent			
PRH001T	Prallschutz für TU1205 und TU1706 Rolle von 1.5 m, Breite 34 mm	19.50	G
PRH002T	Prallschutz für TU2206 und TU2506 Rolle von 2 m, Breite 40 mm	31.00	G