

Ronstan Pinnenverlängerungen

Leicht und äusserst robust.

Die biaxial laminierten Pinnenverlängerungen aus Karbon und Glasfaser sind extrem leicht aber widerstehen trotzdem hohen Belastungen.

Dank dem verjüngten Design sowie dem angenehmen Griff mit Abschluss liegen diese Pinnenverlängerungen selbst bei nassen Bedingungen gut in der Hand.

Alle Verlängerungen sind mit einem flexiblen Gelenk ausgestattet und können dank dem Clipseystem schnell und einfach von der Pinne entfernt werden.



Ronstan Karbon Pinnenverlängerungen



Artikelnr.	Modell	Länge über alles mm	Ø Stange min. mm	Ø Stange max. mm	Griff Ø mm	Gewicht g	Preis CHF	
RF3128C	Karbon, verjüngt	610	16	42	22	108	94.00	A
RF3129C	Karbon, verjüngt	840	16	38	24	137	99.00	A
RF3130C	Karbon, verjüngt	1030	16	28	25	155	115.00	A
RF3135C	Karbon, verjüngt	1250	16	32	26	179	120.00	A
RF3137C	Karbon, verjüngt ohne Griff und Abschluss	2500	16	24	-	310	180.00	A

Ronstan Pinnenverlängerungen aus sehr leichtem eloxiertem Aluminium



RF3122
RF3128
RF3129
RF3130
RF3135
RF3137



RF3131
RF3132

RF3124

RF3134

Mit flexiblem Gelenk aus Elastomer und "Super Grip" Griff aus widerstandsfähigem, nichtrutschendem Schaumstoff. Alle Verlängerungen lassen sich schnell entfernen dank einem Clipseystem. Befestigung mit 2 Schrauben Ø 5 mm, Lochabstand 32 mm.



Artikelnr.	Modell	Ø Stange mm	Länge mm	Gewicht g	Preis CHF	
RF3128	einfach	16	610	150	50.00	A
RF3129	einfach	16	840	180	50.00	A
RF3130	einfach	16	1030	215	52.00	A
RF3122	einfach	16	2030	415	68.00	A
RF3135	einfach	16	1250	260	55.00	A
RF3137	einfach	16	2500	515	89.00	A
RF3131	teleskopisch	20	740 - 1210	285	82.00	A
RF3132	teleskopisch	20	1070 - 1770	400	89.00	A
RF3124	teleskopisch	20	1530 - 2490	485	109.00	A
RF3134	teleskopisch	20	740 - 1120	310	89.00	A



RF1134
RF1135

Halterungen

Aus schwarzem Nylon
Löcher: Ø 4 mm

Artikelnr.	Für Rohr von Ø mm	Preis CHF	
RF1134	16	5.20	C
RF1135	20	5.70	C



Flexibles Gelenk

Für Verlängerung von Ø 16 mm, mit Clipseystem zum leichten Entfernen von der Pinne.

Konkave Basis

Für runde Pinne.



RF3136	4.90	C
--------	------	---

RF3133	12.90	A
--------	-------	---



Gelenk aus rostfreiem Stahl

Für Verlängerung von Ø 16 mm. Befestigung mit 2 Schrauben Ø 5 mm, Lochabstand 32 mm.

RF1127	35.00	A
--------	-------	---



Gelenk aus rostfreiem Stahl

Für Verlängerung von Ø 16 mm. Befestigung mit einem Bolzen Ø 6 mm.

RF1121	50.00	A
--------	-------	---