

### Relinghaken mit Schnellverschluss

Artikelnr.	Gewinde	Länge mm	Bruchlast	Preis CHF
WI2834	M6	91	1500 kg	<b>37.00</b> F
WI2835	M8	91	1500 kg	<b>38.00</b> F





#### Pelikanhaken zum Schrauben

Die exzentrische Form des Pelikanhakens erhöht die Drahtseilspannung beim Schliessen.

Artikelnr.	Modell	Gewinde	Länge mm	Bruchlast	Preis CHF
BL06GH	zum Schrauben	M6	81	500 kg	<b>46.00</b> F
BL08GH	zum Schrauben	M8	103	1200 kg	<b>56.00</b> F





#### Pelikanhaken zum Schrauben

Aus rostfreiem Stahl, mit Gewinde für Endstücke oder Wantenspanner. Die exzentrische Form der Pelikanhaken erhöht die Drahtseilspannung beim Schliessen.

Artikelnr.	Modell	Gewinde	Länge mm	Bruchlast	Preis CHF	
WI2831	zum Schrauben	M8	100	2240 kg	82.00	٧
WI12836	zum Schrauben	M12	170	5200 kg	216.00	٧
WI12837	zum Schrauben	M14	170	5200 kg	219.00	٧



NR197757 **29.90** K Masse: 100 x 34 x 70 mm, per Stück



### Segelschutz für Übergang Bugkorb/Reling

Aus geschäumtem PU. Für Relingstütze / Bugkorb mit Rohrdurchmesser 25 mm. Einfache Montage mit 5 mitgelieferten Nylonclips. Per Paar

Masse: 320 x 70 x 45 mm, per Paar **45.00** K



### Relingüberzüge

Für komfortables Ausreiten. Aussenseite aus Polyester mit weissem PVC beschichtet, UV-beständig, innen mit Schaumkern und Spiralrohr, Verschluss mit Velcro und Bändsel an den Enden. Per Stück

OOPF Länge 100 cm **50.00** G

## Polymar Rückenlehne

Aus weissem Hartkunststoff mit Befestigungslöchern auf beiden Seiten.

WX0085 Masse: 355 x 115 mm 14.90 F



BFT2001 Rückenpolster blanc 95.00 A BFT2002 95.00 A Rückenpolster navy

TC2351150 TC2351155

# Reling- und Relingstützenüberzüge aus Leder

Jedes Set besteht aus zwei Überzügen aus vorgelochtem Leder, zwei Nadeln, gewachstem Polyesterfaden und Anleitung zum einfachen Zusammennähen. Möglichkeit die Überzüge zu entfernen und sie wieder anzubringen. Per Paar.

TC2351150 18.90 Relingüberzüge aus Leder, per Paar TC2351155 Relingstützenüberzüge aus Leder, per Paar 16.90



#### Segelschutzräder für Reling und Wanten

Robust, aus weissem Nylon, zweiteilig. Werden um das Drahtseil geklemmt. Lochdurchmesser Ø 6 mm, kann sofern nötig bis auf Ø 10 mm vergrössert werden. Erleichtern das Wendemanöver und schützen die Segel. Ø 70 mm. Per Paar

**WI4107** Ø 70 mm 23.50 F



## Sailguard Segelschutzräder für Reling und Wanten

Leicht, aus weissem Nylon, öffnet sich auf der Seite. Erleichtert das Wenden und schützt die Segel. Lochdurchmesser Ø 6 mm Ø75 mm

Per Paar

**WX0095** Ø 75 mm 7.90 F