

## Pelikan-Spanner

Ein Pelikan-Spanner ist zum Anbringen eines zusätzlichen Vorstages für eine Leichtwettergenau oder eines Babystages für eine Sturmfock unentbehrlich, vor allem, wenn das Boot mit einem Fockroller ausgerüstet ist. Die exzentrische Form des Pelikanhakens erlaubt ein leichtes Anbringen und ein schnelles Öffnen. Durch die Verwendung einer Kupfer-Nickel-Legierung wird ein Festsitzen und Korrodieren des Spanners vermieden. Die kleine Grösse ist mit einem kompakten Rad lieferbar oder in der verlängerten Version mit einem Klappgriff. Das abgeschlagene Stag kann daher gut am Mast befestigt werden. Die grösseren Ausführungen haben ein integriertes Rätchen-System.



WI5546



WI5554



WI5556



WI5566




WI5585  
WI5587  
WI5588

### Pelikan-Spanner mit Rad

Wichard bietet eine umfassende Reihe von Beschlügen zur Stagbefestigung auf Deck an. Die doppelten Gelenkpüttinge z.B. ermöglichen die Befestigung des Spanners und des Segelhalbes; sie sind auf die verschiedenen Grössen der Spanner angepasst. Siehe mehr Details unter "Gelenkaugen" Seite 459.

### Pelikan-Spanner mit Griff

### Pelikan-Spanner mit Rätche



### Pelikan-Spanner mit Rad

Artikelnr.	Abstand geschlossen / offen	Gabel l x P / mm	Bolzen Ø mm	Für Drahtseil Ø mm	Arbeitslast	Bruchlast	Preis CHF
WI5546	250 / 310 mm	15 x 20	12	5 / 6 / 7	2800 kg	5300 kg	549.00   G

### Pelikan-Spanner mit Griff

Artikelnr.	Abstand geschlossen / offen	Gabel l x P / mm	Bolzen Ø mm	Für Drahtseil Ø mm	Arbeitslast	Bruchlast	Preis CHF
WI5554	310 / 450 mm	10 x 10	8	4 / 5	960 kg	2400 kg	339.00   G
WI5556	450 / 510 mm	15 x 20	12	5 / 6 / 7	2800 kg	5100 kg	639.00   G
WI5566	370 / 540 mm	15 x 20	12	5 / 6 / 7	2800 kg	5000 kg	639.00   G

### Pelikan-Spanner mit Rätche

Artikelnr.	Abstand geschlossen / offen	Gabel l x P / mm	Bolzen Ø mm	Für Drahtseil Ø mm	Arbeitslast	Bruchlast	Preis CHF
WI5585	360 / 520 mm	17 x 22	12	7 / 8 / 9	3200 kg	6000 kg	1219.00   G
WI5587	360 / 520 mm	17 x 22	14	7 / 8 / 9	3200 kg	6700 kg	1219.00   G
WI5588	415 / 615 mm	18 x 25	16	9 / 10	3200 kg	9000 kg	1969.00   G

## Zubehör für Pelikan-Spanner



### Pelikanhaken zum Schrauben

Aus rostfreiem Stahl, mit Gewinde für Endstück oder Wantenspanner.

Artikelnr.	Ø	L mm	Bruchlast	Preis CHF
WI2831	M8	100	2400 kg	82.00   V
WI12836	M12	170	6500 kg	216.00   V
WI12837	M14	170	6500 kg	219.00   V



### Doppelte Gelenkaugen

Ermöglicht es, dass Babystag und Stagesegelhalbs einzeln angeschlagen werden können.

Artikelnr.	D Ø mm	Bruchlast	Preis CHF
WI6564	6	2500 kg	76.50   F
WI6565	8	4300 kg	91.00   F
WI6566	10	9000 kg	134.50   F



### Verankerung für Babystag

Befestigung auf Mastinnenseite (Schlitz 7 x 100 mm)

WI9150	64.00   F
--------	-----------