

Achterstag-Spanner

Zwei Versionen für die Basismodelle sind lieferbar:

Mit Rad oder Klappgriff für häufiges Einstellen. Die grösseren Modelle verfügen über ein Rätchensystem, das eine schnelle und einfache Einstellung mit grossem Bedienungskomfort erlaubt.



WI5526



WI5536




WI5565
WI5567
WI5568

Spanner mit Rad

Spanner mit Griff

Spanner mit Rätzsche



Spanner mit Rad

Artikelnr.	Abstand geschlossen / offen	Gabel l x P / mm	Bolzen Ø mm	Für Drahtseil Ø mm	Arbeitslast	Bruchlast	Preis CHF
WI5526	350 / 520 mm	15 x 20	12	5 / 6 / 7	2800 kg	5300 kg	499.00 G

Spanner mit Griff

Artikelnr.	Abstand geschlossen / offen	Gabel l x P / mm	Bolzen Ø mm	Für Drahtseil Ø mm	Arbeitslast	Bruchlast	Preis CHF
WI5536	350 / 520 mm	15 x 20	12	5 / 6 / 7	2800 kg	5300 kg	549.00 G

Spanner mit Rätzsche

Artikelnr.	Abstand geschlossen / offen	Gabel l x P / mm	Bolzen Ø mm	Für Drahtseil Ø mm	Arbeitslast	Bruchlast	Preis CHF
WI5565	440 / 660 mm	17 x 22	12	7 / 8 / 9	3200 kg	5000 kg	1129.00 G
WI5567	440 / 660 mm	17 x 22	14	7 / 8 / 9	4400 kg	6700 kg	1129.00 G
WI5568	505 / 755 mm	18 x 25	16	9 / 10	5600 kg	9000 kg	1819.00 G

SELDÉN

Seldén Achterstag-Spanner

Diese einzigartigen Achterstag-Spanner mit Schneckengetriebe erlauben eine schnelle Einstellung mit Hilfe einer Winkelschraubel. Das Gewinde ist über die gesamte Länge durch ein eloxiertes Aluminiumrohr geschützt. Je nach Modell beträgt der Hub 250 mm oder 400 mm und eignet sich für ein Achterstag oder Hahnepot von 6 bis 8 mm Durchmesser.

Artikelnr.	Minimal-länge / mm	Maximal-länge / mm	Hub mm	Für Drahtseil Ø mm	Arbeits- / Bruchlast	Preis CHF
H60005	518	768	250	6-8	3000 / 6000 kg	1289.00 K
H60006	818	1218	400	6-8	3000 / 6000 kg	1459.00 K




Isolatoren zum Abpressen

Aus rostfreiem Stahl und Mittelteil aus Azetal mit hoher Bruchlast.

Artikelnr.	L1 mm	L2 mm	Für Drahtseil Ø mm	Bruchlast	Preis CHF
RF362905	198	302	5	3350 kg	169.00 F
RF362906	261	390	6	5430 kg	189.00 F
RF362907	264	406	7	5430 kg	199.00 F

