

**Feu LED autonome**

Feu de navigation avec accu lithium-ion intégré qui se recharge par un petit panneau solaire.

- Fonctions d'éclairages : en continu, flash ou SOS
- Portée feu blanc > 2 mn, couleur > 1 mn
- Activation manuelle sur le boîtier, par télécommande (portée 20 m) ou par capteur luminosité (seulement en mode flash)
- Autonomie en continu > 4 h ou plus selon les conditions météo, > 100 h en fonction flash
- Étanche selon la norme IP67
- Dimensions : Ø 115 mm, hauteur 73 mm
- Disponible en deux versions : tricolore/mouillage ou mouillage 360° blanc



360°



135°  
120°  
125°

**Feux de tête de mât LED**

Boîtier en ABS renforcé avec lentilles en acrylique.

- Alimentation 12 V / 24 V, puissance LED 2 W
- Dimensions : Ø 55 mm, hauteur 75 mm
- Montage par 3 vis Ø 4 mm (triangle avec entraxe des trous 30 mm)

NI05TRIO4	feu tricolore/mouillage	135.00	B
NI05ANC04	feu de mouillage 360°	123.00	B
NI05TELE	télécommande de remplacement	24.00	B

NR72164	feu de tête de mât / mouillage, blanc 360°	21.00	G
NR72167	feu tricolore	29.00	G
NR72182	LED de rechange	16.50	G



**Feu de navigation multifonctionnel**

Feu de tête de mât / route / poupe.

- Boîtier 100% étanche et flottant
- Visibilité 2 mn
- Alimenté par 3 piles AAA (non incluses) avec une autonomie jusqu'à 85 h
- Fixation aimantée sur platine vissée ou sanglée
- Solution idéale pour pratiquer du SUP la nuit
- Dimensions: Ø 68 mm, hauteur 38 mm

NI05NAVI360	feu de tête de mât / route / poupe	85.00	B
NI05MAGN	embase aimantée de rechange	21.00	B



AS400057

**Feu de tête de mât tricolore**

Dimensions : Ø 63 mm, hauteur 109 mm  
Ampoule incluse

BW158745	feu tricolore 12 V / 15 W	29.90	C
AS400057	ampoule de rechange, BA15d, 12 V / 10 W	9.00	G



**Feu de tête de mât / mouillage LED Tiny Tri**

Spécialement conçu pour les régatiers et des petits bateaux qui souhaitent un feu tricolore ou un feu de mouillage compact et léger. Étanche selon la norme IP67 et très résistant aux vibrations car totalement résiné époxy.

- Portée 1 mn
- Alimentation 12 V, puissance 1.8 W.
- Dimensions : Ø 40 mm, hauteur 30 mm (72 mm avec étrier)
- Montage par 2 vis Ø 3 mm

MA0094	169.00	K
--------	--------	---

**Feu de route LED Tiny Mast**

Petit feu de route 225° totalement résiné époxy.

- Portée 2 mn
- Alimentation 9-30 V, puissance 1.2 W.
- Dimensions : 45 x 35 x 27 mm
- Montage par 2 vis Ø 3 mm (entraxe 30 mm)

MA0086	116.00	K
--------	--------	---

**Feu de tête de mât / mouillage LED**

Feu de tête de mât / mouillage, blanc 360°. Boîtier robuste et compact en plastique.

- Visibilité 2 mn
- Alimentation 9-30 V, puissance LED 1.2 W
- Pré-câblé
- Dimensions : Ø 50 mm (embase 83 mm), hauteur 65 mm
- Montage par 3 vis Ø 4 mm (triangle avec entraxe des trous 65 mm)

NI05ANC03WH	55.00	K
-------------	-------	---

**Feu de tête de mât / mouillage LED**

Feu de navigation 360° blanc sur étrier en acier inox. Boîtier robuste en PMMA et diffuseur en polycarbonate. Allumage et extinction automatique par cellule photo-électrique.

- Visibilité 2 mn
- Alimentation 9-30 V
- Consommation électrique 1.2 W
- Pré-câblé (longueur câble 50 cm)
- Montage avec 4 vis fournies

NI05ANC00	65.00	K
-----------	-------	---