



146SL

Le 146SL à faisceau unique de 175'000 candelas offre un éclairage de longue portée aux bateaux de dimensions moyennes, avec 15 lux à 100 m et 0.6 lux à 500 m. Fourni avec télécommande étanche 2 vitesses, 4.5 m de câble, le 146SL assure une rotation horizontale intégrale de 360° et un balayage vertical de 75°. En option, il peut être livré avec une deuxième télécommande pour 2 postes. Dimensions : L 220 x P 260 x H 260 mm

I6008012	modèle 12 V	968.00	K
I6008024	modèle 24 V	968.00	K
Rallonges pour télécommande			
I4399014	longueur 4.5 m	179.00	G
I4399015	longueur 7.6 m	269.00	G
Ampoule			
I1875355	ampoule 12/24 V	142.00	G



Projecteur halogène 12 V, 100 W

Balayage horizontal sur 360°, avec câble spiralé de 2 m et prise de pont étanche. Dimensions : Ø 150 mm x H 245 mm

T2212022	projecteur halogène	129.00	G
T2120150	support pour balcon	29.90	D



I4596000
I4596001

Projecteurs à encastrer

Avec ampoule halogène 12 V / 50 W et optique à faisceau large pour éclairage à distance ou optique trapézoïdale pour éclairage du pont ou cockpit. Réglage à vis de l'orientation du projecteur horizontalement 7° et verticalement 11°. Dimensions : L 225 x H 167 x P 80 mm, Découpe : 173 x 115 mm

I4596000	12 V, avec optique trapézoïdale pour le pont	252.00	G
I4596001	12 V, avec optique à faisceau large longue portée	232.00	G



Projecteur de pont

Avec support de montage en acier inox. Ampoule halogène à optique trapézoïdale pour éclairage du pont. Dimensions : L 155 x H 101 mm

I4590001	24 V / 60 W	247.00	G
----------	-------------	--------	---