

# Projecteurs



NEW  
2019

LED

## Projecteur LED à haute puissance

Projecteur avec 6 LED de 3 W dans un boîtier robuste en aluminium sur un étrier en acier inox.

- Consommation : 18 W
  - Puissance : 1200 lumen
  - Tension : 10-30 V
  - Étanche selon la norme IP67
- Dimensions : L 160 x H 45 x P 50 mm

T2250160

38.00 | D



LED

## Projecteur 12 LED

Consommation : 17 W

- Puissance : 1750 lumen
  - Tension : 10-35 V
  - Étanche selon la norme IP68
  - Fixation sur étrier en métal
- Dimensions : L 98 x H 98 mm x P 75 mm

PCW81

99.00 | B



BEST SELLER  
BEST SELLER

LED

## Mini-projecteur LED

Projecteur puissant 10 W, 900 lumen avec faisceau large sur étrier dans un boîtier robuste en aluminium injecté.

- Pré-câblé, câble de 30 cm avec fiche et prise à sertir. 12/24 V.
  - Étanche selon la norme IP68
- Dimensions : Ø 62 mm, longueur 75 mm.

PC1L10

85.00 | G



AS313004

AS3310001000

PC205

AS313002

PC205

## Projecteur à main longue portée

Le boîtier en caoutchouc souple, dans lequel il est enveloppé, le protège des chocs et le rend parfaitement étanche et insubmersible IP68. Visibilité 300 m avec ampoule halogène. Avec câble extensible de 0.7 m à 2.7 m. Sans fiche de connexion.

AS313004	projecteur 12 V / 50 W, halogène	149.00	G
PC205	fiche allume-cigares universelle 8 A	10.80	G
AS400228	ampoule halogène de rechange 12 V / 50 W	42.00	G
AS400202	ampoule PAR36 de rechange, 24 V / 50 W	75.00	G


## Projecteur LED à main longue portée

Étanche et insubmersible IP68, avec câble spiralé extensible de 3 m. Interrupteur on/off et morse. Inclus LED 12 W, 12-24 V. Sans fiche de connexion.

AS3310001000	projecteur LED 12-24 V / 12 W	349.00	G
PC205	fiche allume-cigares universelle 8 A	10.80	G

## Accessoires pour projecteurs AS313004 et AS3310001000

AS313002	support de pont orientable	65.00	G
AS313007	support coinqueur	18.00	G



AS313002

AS313007

## Prise et fiche de pont étanches

En laiton chromé pour projecteurs AS313004 et AS3310001000. Base Ø 36 mm, entraxe 25 mm, hauteur 55 mm



AS100000	2 pôles, charge max. 3 A	23.00	D
----------	--------------------------	-------	---