



Lampe de lecture LED Yeu

Faisceau très étroit idéal pour la lecture. Finition aluminium chromé. Avec interrupteur et port USB pour une charge max. de 2 A.

- Pré-câblé
- Alimentation : 9-30 V
- Consommation : 1 WP
- Puissance lumineuse : 100 lumen, lumière blanc chaud 3100 K
- Montage par 2 vis fournies

Dimensions : Ø embase 60 mm, hauteur hors tout 280 mm

MA1461 | lampe de lecture LED Yeu | 120.00 | K

Lampe de lecture LED Marseille

Eclairage LED blanc ou rouge pour une meilleure vision nocturne.

- Avec interrupteur à 3 positions
- Pour montage sur table à carte ou sur paroi
- Belle finition en acier inox poli
- Ampoule incluse : LED 3 W, 12 V

Dimensions : Longueur totale 503 mm

AS1090571800 | lampe de lecture LED 3 W/12 V | 89.00 | G



Lampe de lecture LED Toro

Lampe de cabine orientable qui combine une lampe d'ambiance avec un faisceau étroit pour la lecture. Petit interrupteur et port USB pour une charge max. de 2 A. Finition inox brossé.

- Alimentation : 9-30 V
- Consommation : 3 W
- Puissance lumineuse : 90 lumen, lumière blanc chaud 3100 K
- Montage par 2 vis fournies

Dimensions : Ø embase 60 mm, longueur corps éclairant 95 mm, Ø 33 mm

MA1460 | lampe de lecture LED Toro | 120.00 | K



Plafonnier LED

Lampe de cabine compacte 12 V / 1.1 W avec diffuseur en verre satiné pour l'éclairage des niches, tiroir etc.

- Boîtier en aluminium
- Puissance lumineuse : 150 lumen
- Etanchéité IP68

Dimensions : 54 x 54 x 8 mm

PC11S | lampe de cabine compacte 12 V / 1.1 W | 25.00 | G



Lampe de couchette LED encastrable

En aluminium, avec réflecteur lumineux ajustable sur 360°.

- Pré-câblé avec interrupteur intégré
- 6 LED de 0.5 W, 12 V
- Fixation par 2 vis

Dimensions : Longueur 115 mm, largeur 70 mm, profondeur d'encastrement 35 mm

T4401193 | lampe de lecture LED 3 W / 12 V | 43.00 | D



Plafonnier LED orientable

Petit spot LED encastrable avec faisceau lumineux ajustable de 90° sur un axe. Finition aluminium brossé.

- Alimentation : 12 V
- Puissance lumineuse : 2 W, lumière blanc chaud
- Montage encastré aisé par 2 ressorts

Dimensions : Ø extérieur 54 mm, Ø d'encastrement 46 mm, profondeur d'encastrement 31 mm

T4400214 | plafonnier LED orientable | 60.00 | G