



LED

Projecteurs LED pour éclairage sous-marin Dione

En aluminium se fixant à la coque et produisant une très belle illumination sous l'eau.

- Power LED de 5 W avec une luminosité de 500 lumens
- Alimentation : 10-30 V
- Étanche selon la norme IP68
- Angle d'illumination : 35°
- Livré avec câble 150 cm, bipôles
- Montage à plat par 3 vis de 3.9 mm, sortie de câble Ø 13 mm

Dimensions : Ø 99 mm, épaisseur 17 mm



AS3312401

AS3312402

LED

Projecteur LED pour éclairage sous-marin

Projecteur pour éclairage sous la coque dans un boîtier en polycarbonate 100% étanche avec protection démontable en acier inox. Les cales en caoutchouc prémontées assurent la circulation d'eau pour le refroidissement.

- Eclairage bleu
- Alimentation : 10-30 V
- Consommation : 10 W
- Sortie câble central (Ø 15.5 mm)
- Fixation par 3 vis Ø 3.2 mm

Dimensions : Ø 95 mm, épaisseur 22 mm

AS3312401	boîtier argenté, avec LED blanche	199.00	K
AS3312402	boîtier argenté, avec LED bleue	192.00	K

NI04HULL01	6 x 3 W	159.00	G
NI04HULL03	3 x 3 W	129.00	G

LED

Lampes de courtoisie LED



Lampe de courtoisie LED encastrable

Idéale pour éclairer les marches sur le bateau. Boîtier ultra robuste en aluminium anodisé avec électronique totalement résinée.

- Étanche selon la norme IP67
- Alimentation : 9-30 V
- Consommation : 0.4 W
- Puissance lumineuse 5 Cd
- Pré-câblée

Diamètre extérieur 23 mm

Hauteur 3 mm

Diamètre d'encastrement 13 mm, profondeur d'encastrement 20 mm

MA1129	LED blanc	32.00	K
MA1131	LED bleu	32.00	K



Lampe de courtoisie LED pour montage latéral

Petite lampe avec l'électronique totalement résinée et cache en acier inox.

- Eclairage vertical
- Étanche selon la norme IP67
- Alimentation : 9-30 V
- Consommation : 0.8 W,
- Puissance lumineuse 5 Cd
- Pré-câblée

Dimensions : 66 x 19 x 13 mm

MA1415	LED blanc	37.00	K
MA1416	LED bleu	38.00	K



Lampe de courtoisie LED pour montage à plat

En laiton chromé

- 5 LED 1 W (30 lumens)
- 12 V pré-câblée

Longueur 79 mm

Largeur 17 mm

Hauteur 16 mm

T4400181		22.00	D
----------	--	-------	---