

**Plafonnier applique LED Rouzic**

Spot de cabine encastrable avec gradateur intégré. Interrupteur poussoir. Finition acier inox. Pré-câblé.

- Alimentation 9-30 V, consommation 2.8 W
- Puissance lumineuse 135 lumens, lumière blanche chaude 3000 K, diffusion large
- Montage encastré aisé par 2 ressorts
- Étanche selon la norme IP67

Dimensions : Ø extérieur 72 mm, Ø d'encastrement 54 mm, profondeur d'encastrement 15 mm

MA1481	79.00	K
--------	-------	---

**Spot LED encastrable Atlanta**

Boîtier en polycarbonate. Inclus LED 6 W, 12-30 V, 400 lumens (utilisation d'un variateur possible).

Diamètre extérieur 85 mm, diamètre d'encastrement 66 mm, profondeur d'encastrement 45 mm

Couronne chromée

AS3107011010	LED blanc	95.00	K
AS3107011011	LED blanc/rouge	112.00	G

Couronne en acier inox

AS3107013010	LED blanc	116.00	K
AS3107013011	LED blanc/rouge	129.00	G

**Spot encastrable Atlanta Mini-LED**

Boîtier en polycarbonate avec couronne chromée.

Diamètre extérieur 75 mm, diamètre d'encastrement 48 mm, profondeur d'encastrement 17 mm
Inclus LED 3 W, 12-30 V, 200 lumens

AS3107012010	Mini-LED blanc	56.00	K
AS3107012011	LED blanc/rouge	66.00	K

**Plafonnier LED Tristan**

Spot de cabine avec interrupteur dans un boîtier en aluminium anodisé. Diffuseur en PMMA. Pré-câblé.

- Alimentation 9-30 V, consommation 2.8 W
- Puissance lumineuse 135 lumens, lumière blanche chaude 3000 K, diffusion large
- Montage encastré aisé par 2 ressorts

Dimensions : Ø extérieur 80 mm, Ø d'encastrement 60 mm, profondeur d'encastrement 15 mm

MA1266	125.00	K
--------	--------	---

**Plafonnier LED**

Spot LED ultra plat dans un boîtier en aluminium avec lentille en plastique.

- Alimentation 12 V
- Puissance 3 W, lumière blanche chaude 3000 K
- Montage par 2 vis Ø 3 mm incluses

Dimensions : Ø extérieur 85 mm, épaisseur 5 mm, Ø d'encastrement 55 mm, profondeur d'encastrement 5 mm

T4400190	59.00	G
----------	-------	---

**Plafonnier applique LED**

Spot LED applique avec interrupteur intégré. Couronne en aluminium chromé.

- Alimentation 10-30 V, puissance 6 W
- Puissance lumineuse 430 lumens, lumière blanche chaude 3000 K
- Étanche selon la norme IP65
- Montage par 2 vis Ø 3 mm incluses

Dimensions : Ø extérieur 105 mm, épaisseur 7.5 mm

T4400253	78.00	G
----------	-------	---



NEW
2023

Plafonnier applique LED

Lampe avec interrupteur dans un boîtier en ABS.

- Alimentation 12 V, puissance 5 W
- Puissance lumineuse 328 lumens, lumière blanche chaude 3000 K
- Étanche selon la norme IP66

Dimensions : Ø extérieur 140 mm, épaisseur 30 mm

T4412555	35.00	G
----------	-------	---



AS371660170

Applique LED Colombo

Applique à faible consommation, avec deux possibilités d'éclairage : LED blanche 2 W ou LED rouge 1 W (12 V).

- Avec interrupteur incorporé (On-Off-On).
- Boîtier en acier inox

Dimensions : Ø 139 mm

AS371660170	103.00	K
-------------	--------	---

**Plafonnier applique LED**

Boîtier en acier inox poli et diffuseur en ABS.

- 12 V / 2.5 W
- Puissance lumineuse : 207 lumens avec lumière blanche chaude
- Montage par deux vis Ø 3 mm

Dimensions : Ø 94 mm, hauteur 11 mm

MT40629	29.00	G
---------	-------	---