



## Onduleurs Sinus Islander MJ

Convertissent la tension de batterie de 12 V DC en 230 V sinus modifié. Idéaux pour faire fonctionner un ordinateur portable ou d'autres appareils électriques. Puissance élevée pour répondre à des charges de démarrage jusqu'au double de la normale.

- Alarme sonore et mise hors circuit en cas de tension insuffisante
- Protection contre la surcharge par disjoncteur thermique
- Boîtier robuste en aluminium éloxé.
- Livrés avec adaptateur pour fiche CH

### DP0300

- Puissance sortie : 300 W / 600 W en pointe
- 1 sortie 230 V
- 1 sortie USB
- Capacité minimale de la batterie : 30 Ah
- Poids : 0.7 kg
- Dimensions : 150 x 108 x 51 mm

DP0300	69.00	K
--------	-------	---

### DP0500

- Puissance sortie : 500 W / 1000 W en pointe
- 1 sortie 230 V
- Capacité minimale de la batterie : 50 Ah
- Poids : 1.4 kg
- Dimensions : 213 x 200 x 70 mm

DP0500	119.00	K
--------	--------	---

## Convertisseur AC / DC

Convertisseur 230 V AC à 12 V DC (6 A) avec régulateur de voltage intégré.

Dispositif de protection contre les surcharges, court-circuits et températures élevées. Câble de sortie 12 V avec prise allume-cigares.

DP22012	36.00	K
---------	-------	---



## Onduleurs Pure Sinus XJ

Appareils de haut de gamme avec consommation de courant faible pour faire fonctionner les appareils électroniques sensibles à bord des bateaux (TV, frigo).

- Convertissent la tension disponible de 12 V en 230 V AC pure sinus
- Puissance maximale élevée pour répondre à des charges de démarrage importantes
- Protection contre les court-circuits, polarité DC inversée et surcharge
- Alarme et mise hors circuit automatique en cas de tension insuffisante
- Boîtier robuste en aluminium éloxé
- Livrés avec câbles et adaptateur pour fiche CH

### DP0600

- Puissance de sortie : 600 W / 1200 W en pointe
- 1 sortie 230 V / 2.6 A
- 1 sortie USB 5 V / 2.1 A
- Capacité minimale de la batterie : 60 Ah
- Poids : 2 kg
- Dimensions : 240 x 175 x 90 mm

DP0600	359.00	B
--------	--------	---

### DP1000

- Puissance sortie : 1000 W / 2000 W en pointe
- 1 sortie 230 V / 4.35 A
- 1 sortie USB 5 V / 2.1 A
- Capacité minimale de la batterie : 100 Ah
- Poids : 2.9 kg
- Dimensions : 320 x 175 x 89 mm

DP1000	449.00	B
--------	--------	---

### DP2000

- Puissance de sortie : 2000 W / 4000 W en pointe
- 2 sorties 230 V / 8.7 A
- 1 sortie USB 5 V / 2.1 A
- Capacité minimale de la batterie : 200 Ah
- Poids : 5.2 kg
- Dimensions : 414 x 230 x 110 mm

DP2000	749.00	B
--------	--------	---

## DPRC

### Télécommande pour série XJ

- Interrupteur sur platine en aluminium
- Avec témoin de fonctionnement LED
- Longueur du câble : 6 m
- Dimensions : 50 x 60 mm



DPRC	télécommande pour onduleurs série XJ	25.00	B
------	--------------------------------------	-------	---