



Batteries SOLARX Lithium

Batteries rechargeables au LiFePO4 de la dernière génération avec système BMS (Battery Management System) intégré. Plus d'énergie disponible et plus de cycles de décharge comparé aux batteries traditionnelles et tout cela au poids et dimensions favorables.

- Autodécharge très faible (2% en 30 jours)
- 100% sans entretien

| Article N° | Tension V | Capacité C20 | Courant max. | Dimensions mm | Poids kg | Type de bornes | Prix CHF |
|------------|---|--------------|--------------|-----------------|----------|----------------|----------|
| DP12LI08 | 12 V | 8 Ah | 15 A | 151 x 65 x 94 | 1.1 | languette | 115.00 |
| DP12LI14 | 12 V | 13 Ah | 24 A | 151 x 98 x 95 | 1.7 | languette | 179.00 |
| DP12LI30 | 12 V | 28 Ah | 30 A | 166 x 175 x 125 | 4.2 | M5 | 379.00 |
| DP12LI48 | 12 V | 42 Ah | 70 A | 197 x 165 x 170 | 5.75 | M6 | 579.00 |
| DP12LI120 | 12 V | 100 Ah | 70 A | 330 x 173 x 212 | 13.6 | M6 | 1150.00 |
| DP1201 | chargeur de batterie universel, 12 V / 1.2 A pour batteries jusqu'à 13 Ah | | | | | | 38.00 |
| DP1240 | chargeur de batterie universel, 12/24 V, 6/3 A pour batteries à partir de 26 Ah | | | | | | 119.00 |



Batteries AGM SOLARX

Batterie AGM 12 V de longue durée de vie et sans entretien avec des capacités de décharges excessives élevées. Des résistances internes très faibles, permettent de fournir des courants maximaux très élevés ce qui rend ces batteries idéales pour des consommateurs excessifs comme winchs électriques, guindeaux ou même comme batterie de démarrage. En plus, ces batteries sont spécialement prévues pour des cycles de décharge/charge fréquents. Autodécharge très faible.

| Article N° | Tension V | Capacité C20 | Courant max. | Dimensions mm | Poids kg | Type de bornes | Prix CHF |
|------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------------|----------|
| DP1230 | 12 V | 26 Ah | 260 A | 166 x 175 x 125 | 8.6 | M5 | 119.00 |
| DP1248 | 12 V | 42 Ah | 400 A | 198 x 166 x 171 | 13.0 | M6 | 189.00 |
| DP1278 | 12 V | 68 Ah | 650 A | 350 x 167 x 180 | 21.0 | M6 | 289.00 |
| DP12120 | 12 V | 105 Ah | 1000 A | 328 x 172 x 222 | 30.0 | M8 | 399.00 |



Batteries AGM 12 V

Rechargeables, sans entretien, ne peuvent pas couler.

| Article N° | Tension V | Capacité C20 | Dimensions mm | Poids kg | Prix CHF |
|------------|-----------|--------------|----------------|----------|----------|
| BW894 | 12 V | 7 Ah | 150 x 92 x 65 | 2.4 | 42.00 |
| BW894-12 | 12 V | 12 Ah | 150 x 100 x 95 | 3.8 | 65.00 |

Chargeur 230 V pour batteries BW894 et BW894-12

Pour batteries plomb et plomb-gel de 2-24 V et 2-24 Ah.

Réglage automatique de la tension de la batterie et contrôle de charge avec indicateurs de l'état de charge. Protection contre la surcharge et charge de conservation.

| | |
|-------|-------|
| BW893 | 49.00 |
|-------|-------|