Lampes de lecture et de courtoisie LED

Lampe de lecture LED Yeu

Faisceau très étroit idéal pour la lecture.
Finition aluminium chromé.
Avec interrupteur et port USB C pour une charge max. de 2 A.

- Précâblée
- Alimentation : 9-30 V
- Consommation : 1 W
- Puissance lumineuse : 100 lumens, lumière blanche chaude 3100 K
- Montage par 2 vis fournies

Dimensions : Ø embase 60 mm, hauteur hors tout 280 mm

MA1821	lampe de lecture LED Yeu	**119.00**	K

Lampe de lecture LED orientable

Lampe de lecture sur bras articulé de 150 mm en laiton, finition nickel poli.
Allumage par simple pression sur l'optique.

- Eclairage blanc chaud 3000 K, 1.5 W (90 lumens)
- Alimentation : 12 V
- Montage par 2 vis (non-incluses) dissimulées à l'intérieur du socle
- Précâblée (câbles de 200 mm)

Dimensions du socle : Ø 45 mm, hauteur 8 mm
Dimensions de l'optique : Ø 30 mm, longueur 63 mm

NI12LIS	lampe de lecture LED orientable 1.5 W / 12 V	**48.00**	K

Lampe de lecture LED Tibidy

Lampe de cabine orientable avec un faisceau étroit de 40° idéal pour la lecture.
Finition en acier inox poli avec interrupteur en ABS et prise USB 2 A.

- Alimentation : 9-30 V, consommation : 1.3 W
- Puissance lumineuse : 90 lumens, lumière blanche chaude 3100 K
- Montage aisé par 2 vis fournies

Dimensions : longueur 115 mm, largeur 70 mm, profondeur d'encastrement 35 mm

MA1533	lampe de lecture LED Tibidy	**119.00**	K

Spot LED

Lampe de cabine LED avec interrupteur "Soft touch". Faisceau 30°. Fabriqué en aluminium chromé.

- Alimentation 10-32 V, consommation 3 W
- Puissance lumineuse 213 lumens, lumière blanche chaude 3000 K
- Variation possible
- Prise USB 6.0

Dimensions : Ø embase 66 mm, épaisseur 26 mm, corps d'éclairant 72 x 47 mm

T4472032	spot LED	**79.00**	G

Lampe de courtoisie LED encastrable

Idéale pour éclairer les marches sur le bateau.
Boîtier ultrarobuste en aluminium anodisé avec électronique totalement résinée.

- Etanche selon la norme IP67
- Alimentation : 9-30 V
- Consommation : 0.4 W
- Puissance lumineuse 5 Cd
- Précâblée

Ø extérieur 23 mm, hauteur 3 mm
Diamètre d'encastrement 13 mm, profondeur d'encastrement 20 mm

MA1129	LED blanc	**33.00**	K
MA1131	LED bleu	**33.00**	K

Lampe de courtoisie LED pour montage latéral

Petite lampe avec l'électronique totalement résinée et cache en acier inox.

- Eclairage vertical
- Etanche selon la norme IP67
- Alimentation : 9-30 V
- Consommation : 0.8 W,
- Puissance lumineuse 5 Cd
- Précâblée

Dimensions : 66 x 19 x 13 mm

MA1415	LED blanc	**39.00**	K
MA1416	LED bleu	**39.00**	K

Lampe de courtoisie LED pour montage à plat

En laiton chromé

- 5 LED 1 W (30 lumens)
- 12 V précâblée

Longueur 79 mm
Largeur 17 mm
Hauteur 16 mm

T4400181		**21.00**	D