

Pompes de cale submersibles Rule

Compactes, puissantes et sans entretien. Elles peuvent tourner à vide sans risque de dommages. Axes en acier inox avec joints en Teflon®. Le boîtier étanche en acétal résiste à la chaleur. Une valve anti-retour empêche le retour d'eau dans la cale.



Pompes de cale submersibles Rule

Sans valve anti-retour.



Pompes de cale électriques submersibles Rule

Article N°	Modèle	Consommation Volts / Fusible	Débit l / heure	Hauteur de refoulement	Base mm	Hauteur mm	Tuyau Ø mm	Prix CHF	
RU24	360	12 V / 4 A	1350	2 m	64 x 57	99	19	32.00	G
RU25	500	12 V / 4 A	1900	2 m	64 x 57	99	19	39.00	G
RU2524	500	24 V / 2 A	1900	2 m	Ø 60	89	19	43.00	G
RU18	800	12 V / 5 A	3000	2 m	64 x 57	112	19	62.00	G
RU28	1100	12 V / 5 A	4100	2 m	Ø 60	108	29	66.00	G
RU19	800	12 V / 5 A	3000	2 m	70 x 63	102	19	61.00	G
RU20	1000	12 V / 5 A	3800	2 m	70 x 63	102	29	68.00	G
RU02	1500	12 V / 10 A	5700	2 m	Ø 108	153	29	135.00	G
RU10	2000	12 V / 15 A	7600	2 m	Ø 108	153	29	186.00	G
RU1024	2000	24 V / 7.5 A	7600	2 m	Ø 108	153	29	198.00	G
RU14	3700	12 V / 25 A	13300	2 m	Ø 124	184	38	298.00	G
RU1424	3700	24 V / 15 A	13300	2 m	Ø 124	184	38	310.00	G