



Système d'évacuation d'eau pour douche Rule

Système compact avec pompe submersible, crépine d'entrée et contacteur à niveau. 3 orifices d'entrée d'eau de différents diamètres.

Débit 44 l/minute, clapet anti-retour, couvercle transparent.
Pour tuyaux de 19, 25, 29 et 38 mm



RU98
RU98-24

Article N°	Modèle	Consommation Volts / Fusible	Débit l / minute	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Tuyau Ø mm	Prix CHF	
RU98	modèle 12 V	12 V / 5 A	44	285	235	140	1.2	19 à 38	210.00	G
RU98-24	modèle 24 V	24 V / 2.5 A	44	285	235	140	1.2	19 à 38	216.00	G

Interrupteurs



I2914000



I4496002
I4496003

Interrupteur Bilgemaster

Étudié pour commander des pompes actionnées par un contacteur automatique. Interrupteur à 3 voies avec positions Automatic, Off (hors circuit) et Pump Running (pompe en marche). Un voyant ambre s'allume lorsque le fonctionnement automatique est sélectionné et un voyant rouge s'allume lorsque la pompe est en marche.

Dimensions : 97 x 60 mm

Interrupteur Master Switch

Si votre pompe de cale n'est pas commandée par un contacteur automatique, le Master Switch offre un fonctionnement On/Off pour les pompes de cale à 12 ou 24 volts. Il est fourni avec 7 étiquettes car il peut être utilisé dans différentes applications, des douches aux ventilateurs de cale.

Dimensions : 70 x 54 mm

I2914000	fonctionne en 12 ou 24 V jusqu'à 30 A	98.00	G
----------	---------------------------------------	-------	---

I4496002	modèle 12 V, éclairé	68.00	G
I4496003	modèle 12 ou 24 V, non-éclairé	53.00	G



Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off. Contacteur avec porte-fusible et témoin de fonctionnement.

Retour automatique de Manual à Off.
Dimensions : 75 x 61 mm



Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off. Avec porte-fusible et témoin de fonctionnement, 12 V.

Dimensions : 82 x 50 mm



Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off. 12 et 24 V.

Dimensions : 57 x 50 mm



Interrupteur de commande manuel

2 positions : On et Off.

12 et 24 V.

Dimensions : 57 x 50 mm

RU43	modèle 12 V	51.00	G
RU44	modèle 24 V	54.00	G

RU41A	46.00	G
-------	-------	---

RU45	36.00	G
------	-------	---

RU49	33.00	G
------	-------	---