



## Systèmes d'évacuation d'eau pour douche Rule

Systèmes compacts avec pompe submersible, crépine d'entrée et contacteur à niveau.

Débits : 50 l/minute ou 70 l/minute.

3 entrées d'eau et 1 sortie avec valve anti-retour à pas de vis et 4

embouts de tuyau de différents diamètres, couvercle transparent.

Pour tuyaux de 19, 25, 29 et 38 mm

Article N°	Modèle	Consommation Volts / Fusible	Débit l / minute	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Tuyau Ø mm	Prix CHF	
RU98-12	modèle 12 V	12 V / 5 A	50	285	235	125	1.6	19 à 38	242.00	G
RU98-24	modèle 24 V	24 V / 2.5 A	50	285	235	125	1.6	19 à 38	249.00	G
RU99-12	modèle 12 V	12 V / 7.5 A	70	285	235	125	1.6	19 à 38	249.00	G
RU99-24	modèle 24 V	24 V / 4 A	70	285	235	125	1.6	19 à 38	255.00	G

## Interrupteurs



### Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off.

12 et 24 V.

Dimensions : 57 x 50 mm

RU45 | 42.00 | G



### Interrupteur de commande manuel

2 positions : On et Off.

12 et 24 V.

Dimensions : 57 x 50 mm

RU49 | 37.50 | G



### Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off.

Contacteur avec porte-fusible et témoin de fonctionnement.

Retour automatique de Manual à Off.

Dimensions : 75 x 61 mm

RU43 | modèle 12 V | 58.00 | G  
RU44 | modèle 24 V | 62.00 | G



### Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off.

Avec porte-fusible et témoin de fonctionnement, 12 V.

Dimensions : 82 x 50 mm

RU41A | 54.00 | G



NEW  
2024

### Interrupteur pour pompe de cale 12 V

Fonctions : Automatic, Manual et Off.

Avec lampe de contrôle.

Retour automatique de la position Manual sur Off.

Dimensions : 90 x 50 mm

T200299 | 19.90 | G