



NEW  
2020



## Systèmes d'évacuation d'eau pour douche Rule

Systèmes compacts avec pompe submersible, crépine d'entrée et contacteur à niveau.

Débits : 50 l/minute ou 70 l/minute.

3 entrées d'eau et 1 sortie avec valve anti-retour à pas de vis et 4 embouts de tuyau de différents diamètres, couvercle transparent. Pour tuyaux de 19, 25, 29 et 38 mm

| Article N° | Modèle      | Consommation<br>Volts / Fusible | Débit<br>l / minute | Longueur<br>mm | Largeur<br>mm | Hauteur<br>mm | Poids<br>kg | Tuyau<br>Ø mm | Prix<br>CHF |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| RU98       | modèle 12 V | 12 V / 5 A                      | 50                  | 285            | 235           | 125           | 1.6         | 19 à 38       | 215.00      |
| RU98-24    | modèle 24 V | 24 V / 2.5 A                    | 50                  | 285            | 235           | 125           | 1.6         | 19 à 38       | 221.00      |
| RU99       | modèle 12 V | 12 V / 7.5 A                    | 70                  | 285            | 235           | 125           | 1.6         | 19 à 38       | 224.00      |
| RU99-24    | modèle 24 V | 24 V / 4 A                      | 70                  | 285            | 235           | 125           | 1.6         | 19 à 38       | 229.00      |

## Interrupteurs



I4496002



### Interrupteur Master Switch

Si votre pompe de cale n'est pas commandée par un contacteur automatique, le Master Switch offre un fonctionnement On/Off pour les pompes de cale à 12 ou 24 volts. Il est fourni avec 9 étiquettes car il peut être utilisé dans différentes applications, des douches aux ventilateurs de cale.

Dimensions : 70 x 54 mm

### Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off. 12 et 24 V. Dimensions : 57 x 50 mm

|          |                      |       |   |      |       |   |
|----------|----------------------|-------|---|------|-------|---|
| I4496002 | modèle 12 V, éclairé | 69.00 | G | RU45 | 36.50 | G |
|----------|----------------------|-------|---|------|-------|---|



### Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off. Contacteur avec porte-fusible et témoin de fonctionnement. Retour automatique de Manual à Off. Dimensions : 75 x 61 mm

### Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off. Avec porte-fusible et témoin de fonctionnement, 12 V. Dimensions : 82 x 50 mm

### Interrupteur de commande manuel

2 positions : On et Off. 12 et 24 V. Dimensions : 57 x 50 mm

|      |             |       |   |       |       |   |
|------|-------------|-------|---|-------|-------|---|
| RU43 | modèle 12 V | 52.00 | G | RU41A | 48.00 | G |
| RU44 | modèle 24 V | 56.00 | G | RU49  | 33.50 | G |