



## Systèmes d'évacuation d'eau pour douche Rule

Systèmes compacts avec pompe submersible, crépine d'entrée et contacteur à niveau.

Débits : 50 l/minute ou 70 l/minute.

3 entrées d'eau et 1 sortie avec valve anti-retour à pas de vis et 4 embouts de tuyau de différents diamètres, couvercle transparent. Pour tuyaux de 19, 25, 29 et 38 mm

Article N°	Modèle	Consommation Volts / Fusible	Débit l / minute	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Tuyau Ø mm	Prix CHF
RU98-12	modèle 12 V	12 V / 5 A	50	285	235	125	1.6	19 à 38	242.00
RU98-24	modèle 24 V	24 V / 2.5 A	50	285	235	125	1.6	19 à 38	249.00
RU99-12	modèle 12 V	12 V / 7.5 A	70	285	235	125	1.6	19 à 38	249.00
RU99-24	modèle 24 V	24 V / 4 A	70	285	235	125	1.6	19 à 38	255.00

## Interrupteurs



I4496002



### Interrupteur Master Switch

Si votre pompe de cale n'est pas commandée par un contacteur automatique, le Master Switch offre un fonctionnement On/Off pour les pompes de cale à 12 ou 24 volts. Il est fourni avec 9 étiquettes car il peut être utilisé dans différentes applications, des douches aux ventilateurs de cale.

Dimensions : 70 x 54 mm

### Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off. 12 et 24 V. Dimensions : 57 x 50 mm

I4496002	modèle 12 V, éclairé	78.00	G	RU45	42.00	G
----------	----------------------	-------	---	------	-------	---



### Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off. Contacteur avec porte-fusible et témoin de fonctionnement. Retour automatique de Manual à Off. Dimensions : 75 x 61 mm

### Interrupteur de commande automatique

3 positions : Automatic, Manual et Off. Avec porte-fusible et témoin de fonctionnement, 12 V. Dimensions : 82 x 50 mm

### Interrupteur de commande manuel

2 positions : On et Off. 12 et 24 V. Dimensions : 57 x 50 mm

RU43	modèle 12 V	58.00	G	RU41A	54.00	G	RU49	37.50	G
RU44	modèle 24 V	62.00	G						