

Pompes de lavage de pont Jabsco Par-Max et HotShot

Pompes de lavage de pont à haute pression livrées complètes avec pistolet ainsi que raccords rapides pour tuyau Ø 19 mm et tuyau de jardin.



Pompe de lavage de pont Par-Max 4.0 GPM

Modèles compacts à 3 membranes avec un débit jusqu'à 15 l/min.
Pression réglée à 4.3 bar.
Auto-amorçantes jusqu'à 3 m.

Pompe de lavage de pont Par-Max 5.0 GPM

Modèle puissant à 4 membranes avec un débit jusqu'à 19 l/min.
Pression réglée à 3.5 bar.
Auto-amorçante jusqu'à 3 m.

Article N°	Modèle	Consommation Volts / Fusible	Débit l / minute	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Tuyau Ø mm	Prix CHF	
I3260524	Par-Max 4.0 GPM	24 V / 12 A	15	229	105	121	2.3	13 + 19	229.00	G
I3270024	Par-Max 5.0 GPM	24 V / 10 A	19	240	100	88	2.6	19	326.00	G
I3070410	pistolet de lavage de remplacement								14.00	G



Tuyau Stretch Hose avec pulvérisateur

Tuyau d'arrosage idéal pour les bateaux. Mesurant 7.5 m lorsqu'il n'est pas utilisé, il passera à 22 m sous pression.
Livré avec un pistolet de pulvérisation 8 jets. Max. 10 bar.

TC2500080	49.90	V
-----------	-------	---



Pompes de lavage de pont HotShot

Pompes de lavage de pont à haute pression de 4.1 bar (60 PSI) et 4.8 bar (70 PSI). Construction solide à 4 et 5 membranes avec une longévité plus grande.
Auto-amorçantes jusqu'à 3 m.

Article N°	Modèle	Consommation Volts / Fusible	Débit l / minute	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Tuyau Ø mm	Prix CHF	
I8240592	HotShot HD4	12 V / 20 A	15	250	130	120	3.1	13 + 19	269.00	G
I8240594	HotShot HD4	24 V / 15 A	15	250	130	120	3.1	13 + 19	299.00	G
I8250592	HotShot HD5	12 V / 20 A	19	270	130	120	3.3	13 + 19	349.00	G
I8260592	HotShot HD6	12 V / 25 A	23	270	130	120	3.3	19	419.00	G
I8260594	HotShot HD6	24 V / 15 A	23	270	130	120	3.3	19	465.00	G
I3070410	pistolet de lavage de remplacement								14.00	G



Prise d'eau à encastrer pour pompes de lavage de pont

Raccord rapide très pratique avec soupape anti-retour pour brancher un adaptateur Gardena. Monté dans un boîtier rond en ABS blanc avec un couvercle étanche contre l'eau. Raccord de tuyau droit à l'arrière avec filetage extérieur 3/4". Ø découpe : 70 mm, Ø hors tout : 98 mm, profondeur 100 mm

T0174065	45.00	G
----------	-------	---