

Bouchons, passe-coques et raccords



Bouchon de vidange à pas de vis

Sans retenue de bouchon
Entraxe : 32 mm
Découpe : Ø 24.7 mm
Fixation : 4 vis Ø 4 mm

NR1420	2.50	C
--------	------	---



Bouchon de vidange à pas de vis

Avec retenue de bouchon
Entraxe : 38 mm
Découpe : Ø 26 mm
Fixation : 2 vis Ø 4.8 mm

NR1417	3.00	C
--------	------	---



Bouchon de vidange à pas de vis pour Laser

Avec retenue de bouchon
Entraxe : 35 mm
Découpe : Ø 22 mm
Fixation : 2 vis Ø 4 mm

Y423	4.00	I
------	------	---



Bouchon de vidange à pas de vis

Avec retenue de bouchon
Entraxe : 38 mm
Découpe : Ø 24 mm
Fixation : 2 vis Ø 4.8 mm

RF294	4.50	F
-------	------	---



Bouchon de vidange à pas de vis

Avec retenue de bouchon
Découpe : Ø 40 mm
Fixation : 4 vis Ø 4.8 mm

RF245PNP	8.00	F
----------	------	---



Bouchons réglables pour siphon

NR8569	Ø 22-26 mm	15.00	C
NR45312	Ø 40mm	16.00	C



NEW

Balle de nâble

En caoutchouc avec goupille de fixation. Ø 63 mm

BWNABLE	17.00	B
---------	-------	---



I2901500



I2901501
I2901502



MT49334

NEW MT49335

Sorties d'eau

Passe-coques en 2 parties avec capuchon en acier inox 50 x 40 mm et raccord en nylon. Trou d'encastrement : Ø 25 mm

Avec raccord tuyau Ø 19 mm	
MT49334	29.00 F
Avec capuchon	
MT49335	25.00 F



BW250

BW251

Réducteurs de diamètre de tuyau

En plastique avec plusieurs pas

BW250	réducteur de 38 à 13 mm (38, 32, 28,5, 25, 22, 19, 16, 13 mm)	28.50	B
BW251	réducteur de 60 à 30 mm (60, 50, 45, 38/40, 30/32 mm)	41.80	B

Raccords col de cygne ventilés

Dispositifs de protection contre les risques de siphonnement lorsque les toilettes se trouvent au-dessous de la ligne de flottaison ou sur un voilier lorsqu'il gîte.

I2901500	pour tuyau Ø intérieur 19 mm	40.00	G
I2901501	pour tuyau Ø intérieur 38 mm	57.00	G
I2901502	pour tuyau Ø intérieur 25 mm	69.00	G

Raccords



SE1213 SE1921 SE2527 SE2830 SE3840 WHYP6114 WHYP6130 RU212 RU213 RU215 RU216 WHEB3364 WHEB3488

Article N°	Modèle	Pour tuyau Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	Longueur mm	Prix CHF	
SE1213	raccord droit	12-13	14	66	6.90	G
SE1921	raccord droit	19-21	21	73	7.50	G
SE2527	raccord droit	25-27	27	82	7.90	G
SE2830	raccord droit	28-30	30	98	7.90	G
SE3840	raccord droit	38-40	40	101	12.90	G
WHYP6114	raccord en "Y"	38	38	128	21.00	G
WHYP6130	raccord en "Y"	12-13	14	67	8.00	G
RU212	raccord en "Y"	19	19	83	12.50	G
RU213	raccord en "Y"	29	29	98	16.00	G
RU215	raccord en "T"	19	19	70	8.00	G
RU216	raccord en "T"	29	29	85	13.50	G
WHEB3364	raccord coudé pour sortie pompe Ø 25 mm	25	25	50	9.00	G
WHEB3488	raccord coudé pour sortie pompe Ø 38 mm	38	38	70	15.50	G