

Vis à bois





	Tête ronde fendue DIN 96 XBR				Tête fraisée fendue DIN 97 XBF			
Ø 3 mm								
L 12 mm	XBR03-12	0.15	B	L	XBF03-12	0.20	B	L
L 16 mm	XBR03-16	0.20	B	L	-	-		
L 20 mm	-	-			XBF03-20	0.25	B	L
Ø 4 mm								
L 16 mm	XBR04-16	0.30	B	L	-	-		
L 20 mm	XBR04-20	0.35	B	L	-	-		
L 30 mm	XBR04-30	0.45	B	L	XBF04-30	0.40	B	L
L 40 mm	XBR04-40	0.60	B	L	XBF04-40	0.55	B	L
L 50 mm	-	-			XBF04-50	0.60	B	L
Ø 5 mm								
L 30 mm	XBR05-30	0.65	B	L	XBF05-30	0.65	B	L
L 40 mm	XBR05-40	0.75	B	L	XBF05-40	0.75	B	L
L 50 mm	XBR05-50	0.90	B	L	XBF05-50	0.85	B	L
Ø 6 mm								
L 30 mm	XBR06-30	0.95	B	L	XBF06-30	0.95	B	L
L 40 mm	XBR06-40	1.00	B	L	XBF06-40	1.25	B	L
L 50 mm	XBR06-50	1.40	B	L	XBF06-50	1.50	B	L
L 60 mm	XBR06-60	1.70	B	L	XBF06-60	1.75	B	L
L 70 mm	-	-			XBF06-70	1.90	B	L

Vis à panneaux



	Tête fraisée Pozidrive DIN 9100 XAP			
Ø 3.5 mm				
L 16 mm	-	-		
L 20 mm	XAP35-20	0.20	B	L
L 25 mm	XAP35-25	0.25	B	L
L 30 mm	XAP35-30	0.25	B	L
L 35 mm	XAP35-35	0.30	B	L
Ø 4 mm				
L 20 mm	XAP4-20	0.25	B	L
L 25 mm	XAP4-25	0.25	B	L
L 30 mm	XAP4-30	0.30	B	L
L 35 mm	XAP4-35	0.30	B	L
L 40 mm	XAP4-40	0.35	B	L
L 45 mm	XAP4-45	0.40	B	L
L 50 mm	XAP4-50	0.40	B	L
Ø 4.5 mm				
L 25 mm	XAP45-25	0.40	B	L
L 40 mm	XAP45-40	0.40	B	L

Vis Parker



	Tête fraisée bombée Torx DIN 9479 XPTB				Tête cylindrique Torx DIN 9477 XPTC				Tête fraisée Torx DIN 9478 XPTF			
Ø 2.9 mm												
L 13 mm	XPTB29-13	0.15	B	L	XPTC29-13	0.10	B	L	XPTF29-13	0.10	B	L
L 16 mm	XPTB29-16	0.15	B	L	XPTC29-16	0.15	B	L	XPTF29-16	0.10	B	L
L 19 mm	XPTB29-19	0.15	B	L	XPTC29-19	0.15	B	L	XPTF29-19	0.15	B	L
Ø 3.9 mm												
L 13 mm	XPTB39-13	0.15	B	L	XPTC39-13	0.20	B	L	XPTF39-13	0.15	B	L
L 16 mm	XPTB39-16	0.20	B	L	XPTC39-16	0.20	B	L	XPTF39-16	0.20	B	L
L 19 mm	XPTB39-19	0.25	B	L	XPTC39-19	0.20	B	L	XPTF39-19	0.20	B	L
L 25 mm	XPTB39-25	0.25	B	L	XPTC39-25	0.25	B	L	XPTF39-25	0.25	B	L
Ø 4.8 mm												
L 13 mm	XPTB48-13	0.30	B	L	XPTC48-13	0.30	B	L	XPTF48-13	0.25	B	L
L 16 mm	XPTB48-16	0.35	B	L	XPTC48-16	0.35	B	L	XPTF48-16	0.25	B	L
L 19 mm	XPTB48-19	0.40	B	L	XPTC48-19	0.35	B	L	XPTF48-19	0.30	B	L
L 25 mm	XPTB48-25	0.45	B	L	XPTC48-25	0.45	B	L	XPTF48-25	0.35	B	L
L 32 mm	XPTB48-32	0.50	B	L	XPTC48-32	0.45	B	L	XPTF48-32	0.40	B	L

Axes à languettes
En acier inox



Article N°	Ø mm	Longueur utile mm	Prix CHF	
RF115-A	6.3	12	17.00	A
RF115-B	6.3	19	20.00	A
RF115-D	6.3	25	15.00	A
RF117-F	9.5	38	18.00	A

Broches autobloquantes
En acier inox



Article N°	Ø mm	Longueur utile mm	Prix CHF	
BW850	4.79	12.7	66.00	K
BW864	6.00	40.0	49.00	G
BW865	6.00	25.0	37.00	G
BW866	8.00	25.0	35.00	G
BW874	8.00	40.0	39.00	G
BW876	10.00	40.0	46.00	G

Axes à languettes
En acier inox



	Longueur utile 20 mm			25 mm			30 mm			40 mm		
Ø 5 mm	S3605-20	25.70	K	S3605-25	25.70	K	S3605-30	25.70	K	S3605-40	26.00	K
Ø 6 mm	-	-		S3606-25	26.00	K	S3606-30	26.50	K	S3606-40	27.70	K
Ø 8 mm	-	-		S3608-25	28.50	K	S3608-30	28.70	K	S3608-40	28.70	K
Ø 10 mm	S3610-20	29.50	K	-	-		-	-		S3610-40	29.50	K

	50 mm			60 mm			70 mm			80 mm		
Ø 5 mm	S3605-50	27.50	K	-	-		-	-		-	-	
Ø 6 mm	S3606-50	27.80	K	S3606-60	27.80	K	S3606-70	28.00	K	-	-	
Ø 8 mm	S3608-50	28.70	K	S3608-60	28.70	K	S3608-70	28.70	K	S3608-80	29.00	K
Ø 10 mm	S3610-50	29.90	K	S3610-60	29.90	K	-	-		-	-	