



AV-1010
AV-1020

Primaire Superglide

Primaire monocomposant, spécialement adapté pour la couche de fond sur le bois ou l'acier comme primaire pour Nautico Superglide cuivre.



AV-4020
AV-4030

Antifouling Superglide, cuivre

Antifouling mono composant de couleur cuivre. Recouvre la carène d'une couche protectrice contre les salissures, parfaitement lisse.



AV-4310
AV-4315

Antifouling Superglide PTFE, cuivre

Compatible avec l'antifouling VC-17m. Antifouling monocomposant monocouche mince en cuivre avec polymère fluoré pour des peintures sous-marines lisses et glissantes sur des bateaux de régate et de sport en plastique/polyester.



AV-1025-1

Diluant primaire Superglide

Pour diluer et le nettoyage du primaire Superglide.

Primaire Superglide

AV-1010	1 kg, rouge-brun	42.00	R
AV-1020	5 kg, rouge-brun	196.00	R

Diluant primaire Superglide

AV-1025-1	1l	26.00	R
-----------	----	-------	---



AV-4050-1

Diluant Antifouling Superglide, cuivre

Pour diluer et le nettoyage d'antifouling Superglide.

Antifouling Superglide, cuivre

AV-4020	900 g, cuivre	74.00	R
AV-4030	5 kg, cuivre	374.00	R

Diluant Antifouling Superglide, cuivre

AV-4050-1	1l	26.00	R
-----------	----	-------	---



AV-4370-1

Diluant Antifouling Superglide PTFE

Pour diluer et nettoyer l'antifouling Superglide PTFE.

Antifouling Superglide PTFE, cuivre

AV-4310	900 g, cuivre	96.00	R
AV-4315	5 kg, cuivre	484.00	R

Diluant Antifouling Superglide PTFE

AV-4370-1	1l	26.00	R
-----------	----	-------	---

- Light red



AV-45441-750
AV-45441-2500



Conversion Primer 45411

Hempel's Conversion Primer est un époxy à deux composants qui permet une conversion facile d'un antifouling à une protection avancée sans biocide de Hempel contre les salissures. Peut s'appliquer sur un antifouling déjà peint en bon état.

- Ultimate White
- Penta Grey
- Black
- True Blue



AV-77222-750
AV-77222-2500



Antifouling Hempaspeed TF 77222 sans biocides

Hempaspeed TF est un produit de couchage dur en film mince sans biocide. Il forme une surface extrêmement lisse qui minimise la saleté et réduit les frottements.



Antifouling Superglide PTFE Color

Antifouling dur pour des peintures particulièrement lisses et en couches minces. Utilisable sur le polyester, le bois ou l'acier avec des couches préalables appropriées. Utilisable en eau douce et dans les eaux salées du nord.

AV-4311	750 ml	blanc	83.00	R
AV-4320	2500 ml	blanc	245.00	R
AV-4321	750 ml	noir	83.00	R
AV-4330	2500 ml	noir	245.00	R
AV-4331	750 ml	bleu foncé	83.00	R
AV-4340	2500 ml	bleu foncé	245.00	R
AV-4341	750 ml	rouge	83.00	R
AV-4350	2500 ml	rouge	245.00	R
AV-4360	750 ml	gris	83.00	R
AV-4361	2500 ml	gris	245.00	R
AV-4370-1	1l, diluant Superglide PTFE		26.00	R



AV-08450-750
AV-08450-5000

Diluant 845 (No 5)

Diluant universel, pour le nettoyage des outils du Primer 45411.

Conversion Primer 45411

AV-45441-750	750 ml	66.00	R
AV-45441-2500	2.5 l	220.00	R

Diluant 845 (No 5)

AV-08450-750	750 ml	33.00	R
AV-08450-5000	5 l	183.00	R



AV-08080-750
AV-08080-5000

Diluant 808 (No 3)

Diluant universel, pour le nettoyage des outils d'antifouling 77222.

Antifouling Hempaspeed TF 77222

AV-77222-750	750 ml	94.00	R
AV-77222-2500	2.5 l	298.00	R

Diluant 808 (No 3)

AV-08080-750	750 ml	34.90	R
AV-08080-5000	5 l	185.00	R



Gelcoat Filler

Gelcoat blanc 2 composants pour renouveler et réparer les surfaces en gelcoat.

- Sans styrol
- Durcit en 10 minutes

AV-08054	250 g	34.00	K
----------	-------	-------	---